

Epson TM m30II (121A0) - receipt printer - B/W - thermal line



Ikke på lager

SKU	C31CJ27121A0
Produktbeskrivelse:	Epson TM m30II (121A0) - kvitteringsprinter - S/H - termisk linje
Printertype:	Kvitteringsprinter - termisk linje - S/H
Vægt:	1.3 kg
Maks. mediestørrelse:	Rulle (7,95 cm)
Minimum Medie Størrelse (Almindelig):	58 mm
Max. mediestørrelse (brugerdefineret):	80 mm
Printerhastighed:	Op til 250 mm/sek - maks. hastighed



Generelt

Printertype:	Kvitteringsprinter - termisk linje - monokrom
Fås i farverne:	Hvid

Printer

Printerhastighed:	Op til 250 mm/sek - maks. hastighed
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Grænseflade:	USB 2.0, LAN, NFC, USB 2.0 vært
Maks. opløsning (S og H):	203 x 203 dpi
Maks. opløsningsklasse (S og H):	203 x 203 dpi
Kolonner:	48, 57
Egenskaber:	Papir nær enden-sensor
Autoskærer:	Ja

Mediebehandling

Medietype:	Termokopieringspapir
Maks. mediestørrelse:	Rulle (7,95 cm)
Minimum Medie Størrelse (Almindelig):	58 mm
Max. mediestørrelse (brugerdefineret):	80 mm
Mediestørrelser:	Rulle (7,95 cm), Rulle (5,75 cm)
Mediefremføringer:	1 x manual - 1 rulle - Rulle (7,95 cm)

Netværk

Netværk:	Udskriftsserver
----------	-----------------

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde (forsendelse):	19.5 cm
Dybde (forsendelse):	23.8 cm
Højde (forsendelse):	23.2 cm
Vægt (forsendelse):	2.03 kg

Mål og vægt

Bredde:	12.7 cm
Dybde:	12.7 cm
Højde:	12.7 cm
Vægt:	1.3 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	45 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90%
Lydemission (i drift):	55 dBA

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 2 år - bring-ind
--------------------	--------------------------------------

Effekt

Strømenhed:	Strømforsyningsadapter - ekstern
-------------	----------------------------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	Afstandsstykke til papirrulle, strømknappedække
Medie inkluderet:	1 termisk rulle papir
MTBF (forventet tid mellem fejl):	360,000 timer

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger:	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ; 1 x USB 2.0 host - 4 pin USB Type A ; 1 x LAN - RJ-45
----------------	--