

Capture Swordfish - POS In a Box - all-in-one - 1 x Celeron J1900 / up to 2.42 GHz - RAM 8 GB - SSD 128 GB - HD Graphics - Gigabit Ethernet - Win 10 IoT 64-bit - monitor: LCD 15" 1024 x 768 (XGA) touchscreen - black - with cash drawer 410mm 4B/8C



22-01-2025

SKU	CA-PIB-1
Produktbeskrivelse:	Capture Swordfish - POS In a Box - alt-i-én Celeron J1900 2 GHz - 8 GB - SSD 128 GB - LCD 15" - med kontantskuffe 410 mm 4B/8C
Type:	Kasseterminal (POS) - alt-i-én
Processor:	1 x Intel Celeron J1900 / 2 GHz (, op til 2.42 GHz, (Quad-Core)
Cachehukommelse:	2 MB
Cache pr. processor:	2 MB
RAM:	8 GB DDR3L SDRAM
Harddisk:	SSD 128 GB

Generelt

Type:	Kasseterminal (POS)
Produktmodel:	Alt-i-én
Indbygget udstyr:	Højtaler, kapacitiv berørings-skærm
Farve:	Sort
Bundet med:	Kontantskuffe 410 mm 4B/8C

Processor / Chipset

CPU:	Intel Celeron J1900
Clock-frekvens:	2 GHz
Max Turbo Speed:	2.42 GHz
Antal kerner:	Quad-Core
Antal CPU'er:	1
Maks. antal CPU'er:	1

Cachehukommelse

Installeret størrelse:	2 MB
Cache pr. processor:	2 MB

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	13.2 cm - 18.2 cm - 12.5 cm - 1.3 kg - printer 41 cm - 41.5 cm - 10 cm - 6.8 kg - kontantskuffe
Bredde:	35.5 cm
Dybde:	20.5 cm
Højde:	30.3 cm
Vægt:	5 kg

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 2 år
--------------------	--------------------------

Operativsystem / Programmer

Produktdatablad genereret d. 16-09-2024 22:15.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

RAM

Installeret størrelse:	8 GB
Teknologi:	DDR3L SDRAM
Effektiv hukommelseshastighed:	1333 MHz
Model:	SO DIMM 204-PIN

Harddisk

Type:	SSD
Kapacitet:	1 x 128 GB

Optisk lagring

Type:	Intet optisk drev
-------	-------------------

Monitor

Monitortype:	LCD
Berøringsskærm:	Ja
Diagonal størrelse:	15"
Standard opløsning:	1024 x 768 (XGA)
Widescreen-skærm:	Nej
Billedformatforhold:	4:3
Billedklarhed:	300 cd/m ²
Monitor-egenskaber:	Projected Capacitive Touch (P-CAP) teknologi, vippestander (15°- 85°)

Operativsystem / Programmer

Med OS:	Windows 10 IoT 64-bit Edition
---------	-------------------------------

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyningsadapter
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)

Diverse

VESA-monteringsinterface:	75 x 75 mm
Overensstemmelsesstandarder:	VESA FDMI, FCC, RoHS, WEEE

Ekspansion / Konnektivitet

Holdere:	1 mSATA
----------	---------

Interface:	1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ; 5 x USB 2.0 (4 bund, 1 side) ; 1 x VGA ; 4 x seriel - DB-9 (drevet (DC 5 V/12 V valgbar)) ; 1 x parallel - DB-25 ; 1 x kontantskuffe - RJ-11 (drevet (DC 12 V/24 V)) ; 2 x seriel (2 interne)
------------	--

Printer

Type:	Kvitteringsprinter
Teknologi:	Direkt termisk
Grænseflade:	Seriel, USB, Ethernet
Maks. printerhastighed:	220 mm/sek.
Mediестørrelse:	Rulle (8 cm)

Netværk

Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
---------------------------	---

Grafik controller

Grafik-processor:	Intel HD Graphics
Video-interfaces:	VGA