

Fujitsu B24-8 TE Pro - LED monitor - Full HD (1080p) - 23.8"



Ikke på lager

SKU	S26361-K1577-V140
Produktbeskrivelse:	Fujitsu B24-8 TE Pro - LED-skærm - Full HD (1080p) - 23.8"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 23.8"
Energiklasse:	Klasse D
Energiforbrug om året:	28 kWt
Strømforbrug (Til-modus):	13.7 W
Egenskaber:	USB 2.0 hub
Formatforhold:	16:9

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix
Energiklasse:	Klasse D
Energiforbrug om året:	28 kWt
Diagonal størrelse:	23.8"
Indbygget udstyr:	USB 2.0 hub
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixel Pitch:	0.2745 mm
Lysstyrke:	250 cd/m²
Kontrastforhold:	1000:1 / 20000000:1 (dynamisk)
Farve support:	16,7 millioner farver
Responstid:	5 ms (grå-til-grå)
Lodret opdateringshastighed:	56 - 76 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 82 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating
Backlight-teknologi:	LED baglys
Farvetemperatur:	5000K, 6500K, 7500K

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for:	Fujitsu Celsius J550/2-L, J580, M770powerx, M770x, R970B, R970Bpower, W580power+ ; Fujitsu CELSIUS Mobile H970 ; Fujitsu ESPRIMO C910-L, D538/E94+, D556/2/E85+, D556/2/E90+, D556/E85+, D556/PX, D757/E85+, D757/E90+, D757/E94+, D958/E85+, P556 E85+, P556/2/E85+, P558, Q520/K, Q956/MRE, Q958/MRE
---------------	--

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR-certificeret:	Ja

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 55.3 cm - dybde: 22.94 cm - højde: 34.7 cm - vægt: 5.6 kg ; Uden stander - bredde: 55.3 cm - dybde: 6.35 cm - højde: 33.02 cm - vægt: 3.5 kg
------------------------------	--

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	Drivers & Utilities
----------------------	---------------------

Effekt

Produktdatablad genereret d. 04-05-2024 20:19.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Generelt

Styring og justeringer:	Lydløs, enhed, klarhed, kontrast, H/V position, indgangsvalg, fase, clock, sortniveau
OSD sprog:	Dansk, Tjekkisk, Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Polish, Finsk, Svensk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Tyrkisk, Arabisk, Japansk
Egenskaber:	sRGB farvestyring, HDCP, ØKO knap, DisplayView
Farve:	Grå marmor
Dimensioner (B x D x H):	55.3 cm x 22.94 cm x 34.7 cm - med stander
Vægt:	5.6 kg

Audio

Type:	Højtalere - stereo
Udgangseffekt/kanal:	2 Watt

Forbindelse

Interface:	DisplayPort ; DVI-D (HDCP) ; VGA ; Audio line-ind ; 2 x USB 2.0 downstream ; USB 2.0 upstream ; Audio line-ud
------------	---

Effekt

Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Til-modus):	13.7 W
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	13.7 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	23 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.21 Watt
Strømforbrug-sovemodus:	0.16 Watt
Til/Fra-kontakt:	Nej

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)
Udstyr inkluderet:	Stativ
Medfølgende ledninger:	1 x DisplayPort kabel - 1.8 m ; 1 x DVI-kabel - 1.8 m ; 1 x audiokabel - 1.8 m ; 1 x USB-kabel - USB type A til B - 1.8 m
MTBF (forventet tid mellem fejl):	70,000 time(r)
Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse B-certificeret, TUV GS, BSMI, EN 60950, SASO, TUV S, CCC, RoHS, WEEE, S Mark, cTUVus, KC, Directive 2004/108/EEC, EAC, RCM, VESA MIS-D 100 C, ISO9241-307, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+35

Mekanisk

Drejevinkel: 340

Rotationsvinkel: 90

Højde justering: 150 mm

VESA-
monteringsinterface: 100 x 100 mm

