

# Fujitsu PR09 - port replicator - USB-C - 2 x DP - 1GbE



Ikke på lager

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| SKU                      | S26391-F6007-L500                                     |
| Produktbeskrivelse:      | Fujitsu PR09 - portreplikator - USB-C - 2 x DP - 1GbE |
| Produkttype:             | Portreplikator                                        |
| Docking-interface:       | USB-C                                                 |
| Videointerfacer:         | 2 x DP                                                |
| Dimensioner (B x D x H): | 20 cm x 9.76 cm x 2.9 cm                              |
| Vægt:                    | 340 g                                                 |
| Farve:                   | Sort                                                  |

## Generelt

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Produkttype:    | Portreplikator |
| Bredde:         | 20 cm          |
| Dybde:          | 9.76 cm        |
| Højde:          | 2.9 cm         |
| Vægt:           | 340 g          |
| Fås i farverne: | Sort           |
| Lokalisering:   | Europa         |

## Netværk

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Dataforbindelsesprotokol: | Gigabit Ethernet |
|---------------------------|------------------|

## Ekspansion / Konnektivitet

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface: | 1 x netværk - Ethernet 1000 - RJ-45   1 x USB-C med Power Delivery - 24 pin USB-C   1 x USB 3.1 Gen 2 with Battery Charging 1.2 - 24 pin USB-C   2 x USB 3.1 Gen 2 - 24 pin USB-C   4 x USB 3.1 Gen 1 - 9 pin USB Type A   2 x skærm/video - DisplayPort - 20 pin DisplayPort   1 x lyd - SPDIF |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Diverse

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Medfølgende ledninger: | 1 x USB-C kabel - ekstern - 1 m |
|------------------------|---------------------------------|

## Oplysninger om kompatibilitet

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Designet for: | Fujitsu Celsius H7510, J550, J550/2, J550/2-L, J580, M730, M730 POWER, M740, M740 POWER   Fujitsu ESPRIMO C720, C910-L, D538/E94+, D556/2/E85+, D556/2/E90+, D556/E85+, D556/E90+, D556/MX, D556/PX, D738/E94+, D756, D756/E85+, D756/E90+, D756/E94+, D757/E85+, D757/E90+, D757/E94+, D956/E85+, D956/E90+, D956/E94+, D956/LL, D956/M (International Energy Star Program), D957/E85+, D957/E90+, D957/E94+, D958/E85+, D958/E94+, E420 D, E420 E85+, E520 E85+, E720 E85+, E720 E90+, E920 0-Watt, E920 E85+, E920 E90+, G6012, G9010, G9012, P420 E85+, P520 E85+, P558, P720 E85+, P720 E90+, P920, P920 0-Watt, P920 E85+, P920 E90+, P956 E90+, PH320 E85+, Q520, Q520/K, Q920, Q958/MRE   Fujitsu FUTRO X913-T, X923   Fujitsu LIFEBOOK A514, A555, A555G, E459, E5410, E544, E549, E5510, E559, E734, E734/K, E744, E754, P702, P702 Security Selection, P727, S935, S935/K, S935/KX, T725, T935, T935.biling, U729, U7310, U7410, U745, U749, U7510, U759, U904, U9310, U9310x   Fujitsu Stylistic R726, R727, V535 Industrial |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Diverse

### Egenskaber:

Slot sikkerhedslås  
(kabel lås sælges  
separat), Preboot  
Execution  
Environment (PXE)  
support, 4 LED-  
indikatorer

### Overensstemmelsesstandarder:

FCC Klasse B-  
certificeret, UL, VCCI,  
BSMI, cUL, SASO,  
ICES-003 Class B,  
CCC, PSE Mark, JEITA,  
S Mark, cTUVus, KC,  
DisplayLink Plug and  
Display, EAC, RCM,  
DisplayPort 1.2a

## Effekt

### Strømenhed:

Strømforsyningsadapter

### Nødvendig spænding:

AC 120/230 V (50/60 Hz)

### Strømforsyning:

120 Watt

## Systemkrav

### OS nødvendig:

Microsoft Windows

## Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 3 år - bring-ind

## Miljømæssige parametre

### Min. driftstemperatur:

5 °C

### Maks. driftstemperatur:

35 °C