

HPE Apollo 4200 Gen10 Qumulo Hybrid Node - rack-mountable

- Xeon Silver 4210 2.2 GHz - 64 GB - SSD 3 x 960 GB, HDD 9 x 10 TB



15-05-2024

SKU	R3W48A
Produktbeskrivelse:	HPE Apollo 4200 Gen10 Qumulo Hybrid Node - rack-monterbar - Xeon Silver 4210 2.2 GHz - 64 GB - SSD 3 x 960 GB, HDD 9 x 10 TB
Type:	Server - rack-monterbar
Højde (rackenheder):	2U
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Processor:	1 x Intel Xeon Silver 4210 / 2.2 GHz (10-kerne)
Cachehukommelse:	13.75 MB L3
Cache pr. processor:	13.75 MB

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Rack-monterbar - 2U
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Antal hot-swap bays:	9

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	8 - 90 % (ikke-kondenserende)

Processor / Chipset

CPU:	Intel Xeon Silver 4210
Clock-frekvens:	2.2 GHz
Antal kerner:	10-kerne
Antal CPU'er:	1
Maks. antal CPU'er:	2
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
Chipsættype:	Intel C621

Cachehukommelse

Installeret størrelse:	L3 - 13.75 MB
Cache pr. processor:	13.75 MB

RAM

Installeret størrelse:	64 GB / 1 TB (maks.)
------------------------	----------------------

Mål og vægt

Bredde:	44.8 cm
Dybde:	82.55 cm
Højde:	8.75 cm
Vægt:	40.6 kg

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år - on-site - responstid: næste forretningsdag
--------------------	---

Diverse

Udstyr inkluderet:	10 x systemblæsere
Overensstemmelsesstandarder:	WEEE, ACPI 6.1

Ekspansion / Konnektivitet

Båse:	9 (total) / 0 (fri) x hot-swap 3.5" LFF
-------	---

Produktdatablad genereret d. 06-05-2024 18:35.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

RAM

Teknologi:	DDR4 SDRAM
Effektiv hukommelseshastighed:	2400 MHz
Vurderet hukommelseshastighed:	2933 MHz
Model:	DIMM 288-PIN
Egenskaber:	Registreret, HP SmartMemory
Understøttet RAM:	1 TB registreret 2 TB Load-Reduced

Harddisk

Type:	SSD
Kapacitet:	3 x 960 GB
Grænsefladetype:	SATA

Ekspansion / Konnektivitet

Holdere:	1 (total) / 1 (fri) x PCIe 3.0 x8 - lav profil 2 (total) / 2 (fri) x PCIe 3.0 x16 - lav profil 1 (total) / 1 (fri) x microSD Card (internt)
Interface:	1 x VGA 1 x USB 2.0 (1 foran) 3 x USB 3.0 (2 bagved, 1 intern) 2 x LAN (10/25 Gigabit Ethernet) (SFP28) 1 x HPE iLO

Netværk

Ethernet Ports:	2 x 10/25 Gigabit Ethernet SFP28
Dataforbindelsesprotokol:	10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet

Grafik controller

Grafik-processor:	Matrox G200eH2
Video-interfaces:	VGA

Monitor

Monitortype:	Ingen.
--------------	--------

Optisk lagring

Type:	Intet optisk drev
-------	-------------------

Harddisk (2.)

Type:	HDD
Interfaceklasse:	Serial ATA
Kapacitet:	9 x 10 TB
Grænsefladetype:	SATA 6Gb/s
Spindelhastighed:	7200 rpm
Funktioner:	Avanceret format 512e

