

HPE Aruba 2530-24-PoE+ - switch - 24 ports - Managed - rack-mountable



05-09-2024

SKU	J9779A#ABB
Produktbeskrivelse:	HPE Aruba 2530-24-PoE+ - switch - 24 porte - Administreret - monterbar på stativ
Enhedstype:	Switch - 24 porte - Administreret
Pakningstype:	Monterbar på stativ 1U
Undertype:	Fast Ethernet
Porte:	24 x 10/100 + 2 x Gigabit SFP + 2 x 10/100/1000
Power Over Ethernet (PoE):	PoE+
Præstation:	Kapacitet: op til 9,5 Mpps ! Omkoblingskapacitet: 12.8 Gbps

Generelt

Enhedstype:	Switch - 24 porte - Administreret
Pakningstype:	Desktop, monterbar på stativ, vægmonterbar 1U
Undertype:	Fast Ethernet
Porte:	24 x 10/100 + 2 x Gigabit SFP + 2 x 10/100/1000
Power Over Ethernet (PoE):	PoE+
Præstation:	Kapacitet: op til 9,5 Mpps ! Omkoblingskapacitet: 12.8 Gbps
Kapacitet:	MAC adresser: 16000
MAC adresse table størrelse:	16.000 indlæg
Jumborammesupport:	9220 byte
Protokol til fjernadministration:	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH-2, CLI
Krypterings algoritme:	SSL
Autentificeringsmetode:	RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	45 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	15 - 95 % (ikke-kondenserende)
Min. lagertemperatur:	-40 °C
Maks. Opbevaringstemperatur:	70 °C
Lagerfugtighedsgrad:	15 - 90 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - livstid
--------------------	-----------------------------

Mål og vægt

Bredde:	44.2 cm
Dybde:	32.26 cm
Højde:	4.45 cm
Vægt:	3.81 kg

Diverse

Generelt

Egenskaber:

Datatransport, DHCP-understøttelse, understøttet af BOOTP, understøttet af ARP, trunking, VLAN-understøttet, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), portspejling, IPv6 understøttet, halv duplexmodus, fuld duplexmodus, SNMP-understøttet, sFlow, MSTP support, ACL support, QoS, STP Root Guard, LLDP support, CoS, GARP

Overensstemmelsesstandarder:

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

Processor:	1 x ARM: 800 MHz
RAM:	256 MB DDR3 SDRAM
Flashhukommelse:	128 MB

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:

FCC Klasse A certificeret, CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, VCCI Klasse A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 60825, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 55022 Class A

Lokalisering:	Engelsk / Europa
---------------	------------------

Effekt

Strømenhed:	Intern strømforsyning
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 2 x SFP (mini-GBIC) 1 x administration RJ-45 24 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 PoE+
------------	---

