

HPE - power supply - hot-plug / redundant - 500 Watt - 563 VA



På lager(27)

SKU	865408-B21
Produktbeskrivelse:	HPE - strømforsyning - hurtigstik/redundant - 500 Watt - 563 VA
Enhedstype:	Strømforsyning - hurtigstik/redundant - indstiksmodul
Specifikationsoverensstemmelse:	Flex Slot
80 PLUS certificering:	80 PLUS Platinum
Vægt:	910 g
Indgangsspænding:	AC 100-240 V
Strømkapacitet:	500 Watt / 563 VA

Generelt

Enhedstype:	Strømforsyning - hurtigstik/redundant - indstiksmodul
Specifikationsoverensstemmelse:	Flex Slot

Oplysninger om kompatibilitet

Strømenhed

Indgangsspænding:	AC 100-240 V
Nødvendig frekvens:	50 - 60 Hz
Input-stik:	Strøm IEC 60320 C14
Strømkapacitet:	500 Watt / 563 VA
Effektivitet:	94%
80 PLUS certificering:	80 PLUS Platinum

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	UL, TUV, C-Tick, BSMI, cUL, CCC, KCC, WEEE, lav halogen, CISPR Class A
------------------------------	--

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	55 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95 % (ikke-kondenserende)

Mål og vægt

Bredde:	6.8 cm
Dybde:	22.53 cm
Højde:	4.04 cm
Vægt:	910 g

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	19.05 cm
Dybde ved forsendelse:	37.47 cm
Højde ved forsendelse:	14.61 cm
Vægt ved forsendelse:	1.59 kg

Oplysninger om kompatibilitet

HPE Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10 (500 Watt), Medium Solution with HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus (500 Watt), Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10 (500 Watt), Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10 (500 Watt) ; HPE ProLiant DL160 Gen10 SMB, DL20 Gen10 Plus (500 Watt), DL20 Gen10 Plus Base (500 Watt), DL20 Gen10 Plus Entry (500 Watt), DL20 Gen10 Plus High Performance (500 Watt), DL20 Gen10 Plus Performance (500 Watt), DL325 Gen10 Plus All-NVMe Flash Node for Qumulo (500 Watt), DL325 Gen10 Plus All-NVMe Flash Node for Software Defined Storage (500 Watt), DL325 Gen10 Plus for Weka Base Tracking (500 Watt), DL325 Gen10 Plus for Weka Expansion Tracking (500 Watt), DL325 Gen10 Plus V2 (500 Watt), DL325 Gen10 Plus V2 Base (500 Watt), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (500 Watt), DL325 Gen10 Plus V2 Performance (500 Watt), DL325 Gen11, DL345 Gen10 Plus (500 Watt), DL345 Gen10 Plus Base (500 Watt), DL345 Gen10 Plus Entry (500 Watt), DL345 Gen11, DL360 Gen10 All Flash Server for Weka (500 Watt), DL360 Gen10 Compute Server for Cohesity DataPlatform (500 Watt), DL360 Gen10 Performance for Cohesity DataPlatform (500 Watt), DL360 Gen10 Plus (500 Watt), DL360 Gen10 Plus All-NVMe Server for Software Defined Storage (500 Watt), DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking (500 Watt), DL360 Gen10 Plus Network Choice (500 Watt), DL365 Gen10 Plus (500 Watt), DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block (500 Watt), DL380 Gen10 Hybrid Server for Datera (500 Watt), DL380 Gen10 Network Choice for CTERA (500 Watt), DL380 Gen10 Server for CTERA (500 Watt), DL385 Gen10 Plus V2 Base (500 Watt), DL560 Gen10 for SAP HANA Compute Block (500 Watt), DX360 Gen10 Plus (500 Watt), DX385 Gen10 Plus (500 Watt), DX385 Gen10 Plus Network Choice (500 Watt), ML30 Gen10 Plus (500 Watt), ML30 Gen10 Plus Entry (500 Watt), ML30 Gen10 Plus Performance (500 Watt) ; HPE SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node (500 Watt)

Designet for:

