

HPE - power supply - redundant - 650 Watt



Hewlett Packard
Enterprise

16-05-2024

SKU	JD183A#ABB
Produktbeskrivelse:	HPE - strømforsyning - redundant - 650 Watt
Enhedstype:	Strømforsyning - redundant - ekstern
Vægt:	3.8 kg
Lokalisering:	Engelsk / Europa
Indgangspænding:	AC 110/220 V
Strømkapacitet:	650 Watt
Dimensioner (B x D x H):	44.1 cm x 18.2 cm x 4.4 cm

Generelt

Enhedstype:	Strømforsyning - redundant - ekstern
Lokalisering:	Engelsk / Europa

Strømenhed

Indgangspænding:	AC 110/220 V
Nødvendig frekvens:	50/60 Hz
Strømkapacitet:	650 Watt

Mål og vægt

Bredde:	44.1 cm
Dybde:	18.2 cm
Højde:	4.4 cm
Vægt:	3.8 kg

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for:	HP 3100-8-PoE v2 EI Switch ; HPE 3600-24 v2 EI, 3600-24 v2 SI Switch, 3600-24-PoE+ v2 EI, 3600-24-PoE+ v2 SI, 3600-24-SFP v2 EI, 3600-48 v2 EI, 3600-48 v2 SI, 3600-48-PoE+ v2 EI, 3600-48-PoE+ v2 SI, 5120-24G EI Switch, 5120-24G EI Switch with 2 Interface Slots, 5120-24G-PoE+ EI Switch with 2 Interface Slots, 5120-48G EI Switch, 5120-48G EI Switch with 2 Interface Slots, 5120-48G-PoE+ EI Switch with 2 Interface Slots, 5130-48G-4SFP+ EI, 5500-24G EI Switch, 5500-24G EI Switch with 2 Interface Slots, 5500-24G EI TAA-compliant Switch with 2 Interface Slots, 5500-48G EI Switch, 5500-48G EI Switch with 2 Interface Slots, 5800-24G Switch, 5800-48G Switch, MSR3012, MSR30-16 POE, MSR30-20, MSR30-20 DC, MSR3024, MSR30-40, MSR30-40 DC, MSR30-40 POE, MSR30-60 DC, MSR30-60 POE ; HPE FlexNetwork 5130 48G 4SFP+ EI Brazil, 5130-48G-2SFP+-2XGT EI, 7502 ; HPE OfficeConnect 1950 12XGT 4SFP+
---------------	--