

HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus v2 Entry - ultra micro tower - Pentium Gold G6405 4.1 GHz - 16 GB - no HDD



21-05-2024

SKU	P54644-421
Produktbeskrivelse:	HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus v2 Entry - ultra mikro tower - Pentium Gold G6405 4.1 GHz - 16 GB - ingen HDD
Type:	Server - ultra mikro tower
Lokalisering:	Region: EMEA
Serverskalerbarhed:	Envejs
Processor:	1 x Intel Pentium Gold G6405 / 4.1 GHz (Dual-Core)
Processor-socket:	LGA1200 sokkel
Processor, hovedegenskaber:	Hyper-Threading teknologi, Intel Smart Cache

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Ultra mikro tower
Embedded Security:	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Serverskalerbarhed:	Envejs
Antal interne bays:	4
Lokalisering:	Region: EMEA

Processor / Chipset

CPU:	Intel Pentium Gold G6405
Clock-frekvens:	4.1 GHz
Antal kerner:	Dual-Core
Antal CPU'er:	1
Maks. antal CPU'er:	1
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
Processor, hovedegenskaber:	Hyper-Threading teknologi, Intel Smart Cache
CPU Socket:	LGA1200 sokkel
Chipsættype:	Intel C252

Cachehukommelse

Installeret størrelse:	13.4 MB
------------------------	---------

Miljømæssige parametre

Fugtighedsgrad ved brug:	8 - 90% RH (non-condensing)
Lydudbredelse:	24 dBA

Mål og vægt

Bredde:	24.5 cm
Dybde:	24.5 cm
Højde:	11.89 cm
Vægt:	4.23 kg

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 1 år - on-site - responstid: næste forretningsdag
--------------------	---

Operativsystem / Programmer

Med OS:	Intet operativt system
---------	------------------------

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyningsadapter
Nødvendig spænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforsyning:	180 Watt

Cachehukommelse

Cache pr. processor: 4 MB

RAM

Installeret størrelse: 16 GB / 64 GB (maks.)

Teknologi: DDR4 SDRAM - ECC

Effektiv hukommelseshastighed: 2666 MHz

Vurderet hukommelseshastighed: 3200 MHz

Model: DIMM 288-PIN

Holdere: 2 (Total) / 1 (ubrugt)

Egenskaber: Ikke bufferet

Konfigureringssegenskaber: 1 x 16 GB

Harddisk

Type: Ingen HDD

Controller for lagring

Type: 1 x RAID

Controller-grænsefladetype: SATA 6Gb/s

Storage controllers navn: Intel VROC SATA Software RAID

RAID-niveau: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Diverse

Sikkerhedslåseåbning (kabelåse solgt separat),
hængelåsløkke

Tyveri/Indtrængningsbeskyttelse:

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

FCC Klasse B-certificeret, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN 55024, FCC CFR47 Part 15, GB 9254, CNS 13438, K24, CISPR 32, EN 55032, K32

Overensstemmelsesstandarder:

Ekspansion / Konnektivitet

Båse: 4 (total) / 4 (fri) x intern 3.5" LFF

Holdere: 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 4.0 x16 - lav profil | 1 (total) / 1 (fri) x ekspansionsåbning (iLO Enablement Kit-åbning)

Interface: 1 x VGA | 1 x DisplayPort | 4 x USB 3.2 Gen 1 - Type A (3 bagved, 1 intern) | 2 x USB 3.2 Gen 2 - Type A (2 foran) | 1 x USB 2.0 - Type A (1 bagtil) | 4 x LAN (Gigabit Ethernet)

Netværk

Ethernet Ports: 4 x Gigabit Ethernet

Ethernet Controller: Intel I350-AM4

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Protokol til fjernadministration: SNMP 3, IPMI 2.0, SMASH CLP

Egenskaber: Wake on LAN (WoL), ACPI-understøttelse, PXE support

Grafik controller

Grafik-processor: Intel UHD Graphics 610

Video-interfaces: VGA, DisplayPort

Monitor

Monitortype: Ingen.

Optisk lagring

Type:

Intet optisk drev

