

HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus v2 Performance 1 - ultra micro tower - Xeon E-2314 2.8 GHz - 16 GB - no HDD



27-05-2024

SKU	P54649-421
Produktbeskrivelse:	HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus v2 Performance 1 - ultra mikro tower - Xeon E-2314 2.8 GHz - 16 GB - ingen HDD
Type:	Server - ultra mikro tower
Lokalisering:	Region: EMEA
Serverskalerbarhed:	Envejs
Processor:	1 x Intel Xeon E-2314 / 2.8 GHz (, op til 4.5 GHz, (Quad-Core)
Processor-socket:	LGA1200 sokkel
Processor, hovedegenskaber:	Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Ultra mikro tower
Embedded Security:	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Serverskalerbarhed:	Envejs
Antal interne bays:	4
Lokalisering:	Region: EMEA

Processor / Chipset

CPU:	Intel Xeon E-2314
Clock-frekvens:	2.8 GHz
Max Turbo Speed:	4.5 GHz
Antal kerner:	Quad-Core
Antal CPU'er:	1
Maks. antal CPU'er:	1
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
Processor, hovedegenskaber:	Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache
CPU Socket:	LGA1200 sokkel
Chipsættype:	Intel C252

Miljømæssige parametre

Fugtighedsgrad ved brug:	8 - 90% RH (non-condensing)
Lydudbredelse:	24 dBA

Mål og vægt

Bredde:	24.5 cm
Dybde:	24.5 cm
Højde:	11.89 cm
Vægt:	4.23 kg

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 1 år - on-site - responstid: næste forretningsdag
--------------------	---

Operativsystem / Programmer

Med OS:	Intet operativt system
---------	------------------------

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyningsadapter
Nødvendig spænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforsyning:	180 Watt

Cachehukommelse

Installeret størrelse:	L3 - 8 MB
Cache pr. processor:	8 MB

RAM

Installeret størrelse:	16 GB / 64 GB (maks.)
Teknologi:	DDR4 SDRAM - ECC
Effektiv hukommelseshastighed:	3200 MHz
Vurderet hukommelseshastighed:	3200 MHz
Model:	DIMM 288-PIN
Holdere:	2 (Total) / 1 (ubrugt)
Egenskaber:	Ikke bufferet
Konfigureringssegenskaber:	1 x 16 GB

Harddisk

Type:	Ingen HDD
-------	-----------

Controller for lagring

Type:	1 x RAID
Controller-grænsefladetype:	SATA 6Gb/s
Storage controllers navn:	Intel VROC SATA Software RAID
RAID-niveau:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Diverse

Tyveri/Indtrængningsbeskyttelse:	Sikkerhedslåseåbning (kabelåse solgt separat), hængelåsløkke
----------------------------------	--

Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning
------------------------	-----------------------------

Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse B-certificeret, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, FCC CFR47 Part 15, GB 9254, CNS 13438, K24, CISPR 32, EN 55032, K32
------------------------------	---

Ekspansion / Konnektivitet

Båse:	4 (total) / 4 (fri) x intern 3.5" LFF
Holdere:	1 (total) / 1 (fri) x PCIe 4.0 x16 - lav profil 1 (total) / 1 (fri) x ekspansionsåbning (iLO Enablement Kit-åbning)
Interface:	1 x VGA 1 x DisplayPort 4 x USB 3.2 Gen 1 - Type A (3 bagved, 1 intern) 2 x USB 3.2 Gen 2 - Type A (2 foran) 1 x USB 2.0 - Type A (1 bagtil) 4 x LAN (Gigabit Ethernet)

Netværk

Ethernet Ports:	4 x Gigabit Ethernet
Ethernet Controller:	Intel I350-AM4
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protokol til fjernadministration:	SNMP 3, IPMI 2.0, SMASH CLP
Egenskaber:	Wake on LAN (WoL), ACPI-understøttelse, PXE support

Grafik controller

Grafik-processor:	Uden grafik
Video-interfaces:	VGA, DisplayPort

Monitor

Monitortype:	Ingen.
--------------	--------

Optisk lagring

Type:

Intet optisk drev

