

HPE ProLiant ML110 Gen11 Performance - tower - Xeon Silver 4410Y 2 GHz - 32 GB - no HDD



På lager(2)

SKU	P55640-421
Produktbeskrivelse:	HPE ProLiant ML110 Gen11 Performance - tower - Xeon Silver 4410Y 2 GHz - 32 GB - ingen HDD
Type:	Server - tower
Højde (rackenheder):	4.5U
Lokalisering:	Region: EMEA
Serverskalerbarhed:	Envejs
Processor:	1 x Intel Xeon Silver 4410Y / 2 GHz (, op til 3.9 GHz, (12-core)
Processor, hovedegenskaber:	Intel Turbo Boost Technology

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Tower - 4.5U
Serverskalerbarhed:	Envejs
Antal hot-swap bays:	8
Lokalisering:	Region: EMEA

Processor / Chipset

CPU:	Intel Xeon Silver 4410Y
Clock-frekvens:	2 GHz
Max Turbo Speed:	3.9 GHz
Antal kerner:	12-core
Antal CPU'er:	1
Maks. antal CPU'er:	1
Processor, hovedegenskaber:	Intel Turbo Boost Technology

Cachehukommelse

Installeret størrelse:	L3 - 30 MB
Cache pr. processor:	30 MB

RAM

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	8 - 90 % (ikke-kondenserende)

Mål og vægt

Bredde:	19.5 cm
Dybde:	58.7 cm
Højde:	46.2 cm
Vægt:	20.1 kg

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år - on-site - responstid: næste forretningsdag
--------------------	---

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

Operativsystem / Programmer

Software:	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning, HPE OneView Standard (gratis download)
-----------	--

RAM

Installeret størrelse:	32 GB / 1 TB (maks.)
Teknologi:	DDR5 SDRAM - Advanced ECC
Model:	DIMM 288-PIN
Holdere:	16 (Total) / 15 (ubrugt)
Egenskaber:	Registreret, HPE SmartMemory
Konfigureringssegenskaber:	1 x 32 GB

Harddisk

Type:	Ingen HDD
-------	-----------

Controller for lagring

Type:	1 x SATA
Controller-grænsefladetype:	SATA 6Gb/s
Storage controllers navn:	Intel VROC SATA Software RAID

Optisk lagring

Type:	Intet optisk drev
-------	-------------------

Monitor

Monitortype:	Ingen.
--------------	--------

Grafik controller

Videohukommelse:	16 MB
Video-interfaces:	VGA

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyning - hot-plug
Overskudsspænding:	Valgfri
Skema til overskudsspænding:	1+1 (med valgfrit netaggregat)
Antal installeret:	1
Maks. antal understøttet:	2
Nødvendig spænding:	AC 100-120/200-240 V
Strømforsyning:	1000 Watt
80 PLUS certificering:	80 PLUS Platinum

Diverse

Udstyr inkluderet:	2 ikke-hot plug standard blæsere
--------------------	----------------------------------

Ekspansion / Konnektivitet

Båse:	1 (total) / 1 (fri) x ekstern 5.25" ; 8 (total) / 8 (fri) x hot-swap 2.5" SFF
Holdere:	2 (total) / 2 (fri) x PCIe 5.0 x16 ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 5.0 x16 / Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0 (x16 mode)
Interface:	1 x VGA ; 2 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 1 x HPE iLO - RJ-45 (1 bagtil) ; 3 x USB 3.0 (1 front, 2 bag) ; 1 x HPE iLO - Type A (1 foran)

Netværk

Ethernet Ports:	2 x Gigabit Ethernet
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remote Management Controller:	Integrated Lights-Out 6