

HPE ProLiant ML110 Gen11 - tower - Xeon Bronze 3408U 1.8 GHz - 16 GB - HDD 4 TB



04-06-2024

SKU	P55638-421
Produktbeskrivelse:	HPE ProLiant ML110 Gen11 - tower - Xeon Bronze 3408U 1.8 GHz - 16 GB - HDD 4 TB
Type:	Server - tower
Serverskalerbarhed:	Envejs
Processor:	1 x Intel Xeon Bronze 3408U / 1.8 GHz (, op til 1.9 GHz, (8 kerner)
Processor, hovedegenskaber:	Intel Turbo Boost Technology 2
Cachehukommelse:	22.5 MB L3
Cache pr. processor:	22.5 MB

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Tower
Indbygget udstyr:	LED-panel
Serverskalerbarhed:	Envejs
Antal bays med frontadgang:	1
Antal hot-swap bays:	4

Processor / Chipset

CPU:	Intel Xeon Bronze 3408U
Clock-frekvens:	1.8 GHz
Max Turbo Speed:	1.9 GHz
Antal kerner:	8 kerner
Antal CPU'er:	1
Maks. antal CPU'er:	1
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
Processor, hovedegenskaber:	Intel Turbo Boost Technology 2

Cachehukommelse

Installeret størrelse:	L3 - 22.5 MB
Cache pr. processor:	22.5 MB

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år - on-site - responstid: næste forretningsdag
--------------------	---

Operativsystem / Programmer

Software:	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning, HPE OneView Standard (gratis download)
-----------	--

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyning - hot-plug
Overskudsspænding:	Valgfri
Skema til overskudsspænding:	1+1 (med valgfrit netaggregat)
Antal installeret:	1
Maks. antal understøttet:	2
Strømforsyning:	1000 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet:	2 ikke-hot plug standard blæsere
--------------------	----------------------------------

Ekspansion / Konnektivitet

Båse:	1 (total) / 1 (fri) x ekstern 5.25" / 4 (total) / 3 (fri) x hot-swap 3.5" LFF
-------	---

RAM

Installeret størrelse:	16 GB / 1 TB (maks.)
Teknologi:	DDR5 SDRAM - ECC
Model:	DIMM 288-PIN
Holdere:	16 (Total) / 15 (ubrugt)
Egenskaber:	Registreret, HPE SmartMemory
Konfigureringssegenskaber:	1 x 16 GB

Harddisk

Type:	HDD
Kapacitet:	1 x 4 TB
Grænsefladetype:	SATA

Controller for lagring

Type:	1 x SATA
Controller-grænsefladetype:	SATA 6Gb/s
Storage controllers navn:	Intel VROC SATA Software RAID

Optisk lagring

Type:	Intet optisk drev
-------	-------------------

Ekspansion / Konnektivitet

Holdere:	2 (total) / 2 (fri) x PCIe 5.0 x16 ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 5.0 x16 / Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0 (x16 mode)
Interface:	1 x VGA ; 2 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 1 x HPE iLO - RJ-45 (1 bagtil) ; 3 x USB 3.0 (1 front, 2 bag) ; 1 x HPE iLO - Type A (1 foran)

Netværk

Ethernet Ports:	2 x Gigabit Ethernet
Dataforbindelsesprotokol:	Gigabit Ethernet
Remote Management Controller:	Integrated Lights-Out 6

Grafik controller

Videohukommelse:	16 MB
Video-interfaces:	VGA

Monitor

Monitortype:	Ingen.
--------------	--------

