

HPE ProLiant ML30 Gen11 Entry - tower - Xeon E-2414 2.6 GHz - 16 GB - no HDD



04-06-2024

SKU	P65093-421
Produktbeskrivelse:	HPE ProLiant ML30 Gen11 Entry - tower - Xeon E-2414 2.6 GHz - 16 GB - ingen HDD
Type:	Server - tower
Højde (rackenheder):	4U
Lokalisering:	Region: EMEA
Serverskalerbarhed:	Envejs
Processor:	1 x Intel Xeon E-2414 / 2.6 GHz (, op til 4.5 GHz, (Quad-Core)
Processor, hovedegenskaber:	Hyper-Threading teknologi, Intel Smart Cache

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Tower - 4U
Indbygget udstyr:	LED-panel
Embedded Security:	Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Serverskalerbarhed:	Envejs
Antal interne bays:	4
Lokalisering:	Region: EMEA

Processor / Chipset

CPU:	Intel Xeon E-2414
Clock-frekvens:	2.6 GHz
Max Turbo Speed:	4.5 GHz
Antal kerner:	Quad-Core
Antal CPU'er:	1
Maks. antal CPU'er:	1
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
Processor, hovedegenskaber:	Hyper-Threading teknologi, Intel Smart Cache
Chipsættype:	Intel C262

Cachehukommelse

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	8 - 90% RH (non-condensing)
Lydudbredelse:	22 dBA

Mål og vægt

Bredde:	17.53 cm
Dybde:	47.5 cm
Højde:	36.83 cm
Vægt:	10.2 kg

Producentgaranti

Begrænset garanti - reservedele - 3 år - on-site	
Service	- responstid: næste forretningsdag !
&	Begrænset garanti - reservedele og
Support:	arbejdskraft - 1 år - on-site - responstid: næste forretningsdag

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
ENERGY STAR version:	4.0

Operativsystem / Programmer

Cachehukommelse

Installeret størrelse:	12 MB
Cache pr. processor:	12 MB

RAM

Installeret størrelse:	16 GB / 128 GB (maks.)
Teknologi:	DDR5 SDRAM - ECC
Vurderet hukommelseshastighed:	4800 MHz
Model:	DIMM 288-PIN
Holdere:	4 (Total) / 3 (ubrugt)
Egenskaber:	Ikke bufferet, HPE Standard Memory
Konfigureringsgenskaber:	1 x 16 GB

Harddisk

Type:	Ingen HDD
-------	-----------

Controller for lagring

Type:	1 x SATA
Controller-grænsefladetype:	SATA 6Gb/s
Storage controllers navn:	Intel VROC SATA Software RAID
RAID-niveau:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Optisk lagring

Type:	Intet optisk drev
-------	-------------------

Monitor

Monitortype:	Ingen.
--------------	--------

Operativsystem / Programmer

Software:	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning, HPE OneView Standard (gratis download)
-----------	--

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyning
Nødvendig spænding:	AC 100-230 V
Strømforsyning:	350 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet:	Ikke-varm stik ikke-redundant systemblæser
Tyveri/Indtrængningsbeskyttelse:	Sikkerhedslåseåbning (kabellåse solgt separat), hængelåsøje
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

Overensstemmelsesstandarder:	AES, Triple DES, TLS v1.2, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, Redfish API, ACPI 6.3, Active Directory v1.0, UEFI 2.9
------------------------------	---

Ekspansion / Konnektivitet

Båse:	4 (total) / 4 (fri) x intern 3.5" LFF
Holdere:	1 (total) / 1 (fri) x PCIe 5.0 x16 - fuld længde, fuld højde (x16 tilstand, processor) ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 4.0 x8 - fuld længde, fuld højde (x4 tilstand, processor) ; 2 (total) / 2 (fri) x PCIe 4.0 x8 - halv længde, fuld højde (x4 tilstand, PCH) ; 1 (total) / 1 (fri) x M.2 Card
Interface:	1 x DisplayPort ; 1 x VGA ; 3 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 (3 bagtil) ; 1 x HPE iLO - Type A (1 front) (serviceport) ; 5 x USB 3.2 Gen 1 (1 front, 4 bag) ; 1 x LAN (Gigabit Ethernet) / HPE iLO - RJ-45 (1 bagtil)

Netværk

Ethernet Ports:	4 x Gigabit Ethernet
Ethernet Controller:	Broadcom BCM5719

Netværk

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Remote Management Controller: Integrated Lights-Out 6

Egenskaber: Wake on LAN (WoL), PXE support

Grafik controller

Videohukommelse: 16 MB

Video-interfaces: VGA, DisplayPort

