

HPE SN6700B - switch - 24 ports - Managed - rack-mountable



04-06-2024

SKU	R6B05A
Produktbeskrivelse:	HPE SN6700B - switch - 24 porte - Administreret - monterbar på stativ
Enhedstype:	Switch - 24 porte - Administreret
Pakningstype:	Monterbar på stativ 1U
Undertype:	Fibre Channel
Porte:	24 x 32Gb Fibre Channel SFP28 + 32 x 32 Gb Fibre Channel SFP28 Ports on Demand
Protokol til fjernadministration:	SNMP 1, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SMI-S, SSH, SSH-2, CLI, SFTP, DHCP, LDAP
Egenskaber:	Syslog understøttet, IPv6 understøttet, FCS, SCP, RBAC, sikkerhedsstøvle, RESTful APIs

Generelt

Enhedstype:	Switch - 24 porte - Administreret
Pakningstype:	Monterbar på stativ 1U
Undertype:	Fibre Channel
Porte:	24 x 32Gb Fibre Channel SFP28 + 32 x 32 Gb Fibre Channel SFP28 Ports on Demand
Protokol til fjernadministration:	SNMP 1, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SMI-S, SSH, SSH-2, CLI, SFTP, DHCP, LDAP

Krypterings algoritme:	256-bit AES-GCM, TLS 1.2, TLS 1.3
Autentificeringsmetode:	RADIUS, TACACS+, DH-CHAP, FCAP

Egenskaber:	Syslog understøttet, IPv6 understøttet, FCS, SCP, RBAC, sikkerhedsstøvle, RESTful APIs
-------------	--

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	24 x 32Gb Fibre Channel SFP28 kortbølge 32 x 32Gb Fibre Channel SFP28 Ports on Demand
------------	---

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 85 % (ikke-kondenserende)
Min. lagertemperatur:	-25 °C
Maks. Opbevaringstemperatur:	70 °C
Lagerfugtighedsgrad:	10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år - on-site - responstid: næste forretningsdag
--------------------	---

Mål og vægt

Bredde:	44 cm
Dybde:	35.56 cm
Højde:	4.39 cm
Vægt:	7.17 kg

Programmer / Systemkrav

Med software:	Brocade ISL Trunking, Brocade Fabric Vision, Advanced Fabric OS, Advanced Web Tools, Advanced Zoning
---------------	--

Diverse

Udstyr inkluderet:	Stativmonteringssæt, 24 x 32 Gb Fibre Channel SFP28 Short Wave Transceiver
--------------------	---

Medfølgende ledninger:	1 x serielt kabel
------------------------	-------------------

Overensstemmelsesstandarder:	FIPS 140-2 Niveau 2, USGv6
------------------------------	-------------------------------

Effekt

Strømenhed:	Intern strømforsyning (ikke installeret) - hot-plug
-------------	--

Maks. antal understøttet:	2
------------------------------	---

Overskudsspænding:	Valgfri
--------------------	---------

Skema til overskudsspænding:	1+1 (med valgfrit netaggregat)
---------------------------------	--------------------------------

Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
------------------------	-------------------------

