

HPE StoreEasy 1460 - NAS server - 16 TB



31-05-2024

SKU	R7G17A
Produktbeskrivelse:	HPE StoreEasy 1460 - NAS-server - 16 TB
Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet
Pakningstype:	Rackversion - 1U
Totale lagringskapacitet:	16 TB
Maks. antal understøttet:	32 TB
Installeret udstyr/antal moduler:	4 (installeret) / 4 (maks.)

Generelt

Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet
Pakningstype:	Rackversion - 1U
Totale lagringskapacitet:	16 TB
Maks. antal understøttet:	32 TB
Installeret udstyr/antal moduler:	4 (installeret) / 4 (maks.)
Bredde:	44.54 cm
Dybde:	73.02 cm
Højde:	8.73 cm
Vægt:	16.78 kg ()

Processor / Hukommelse

Antal installerede processorer:	1 x Intel Xeon Bronze 3204 1.9 GHz
Antal kerner:	6 kerner
Maks. antal understøttet:	2
RAM:	16 GB DDR4
Egenskaber:	Registreret

Controller for lagring

Type:	RAID
Interfacetype:	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år - on-site - responstid: næste forretningsdag
--------------------	---

Programmer / Systemkrav

Operativsystem til lagring:	Microsoft Windows Storage Server IoT 2019 Standard
Med software:	HPE iLO Advanced Premium Security Edition with 1 Year Support, HPE StoreEasy Management Console

Effekt

Strømenhed:	Intern strømforsyning
Antal installeret:	1
Maks. antal understøttet:	2
Overskudsspænding:	Valgfri
Skema til overskudsspænding:	1+1 (med valgfrit netaggregat)
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforsyning:	500 Watt
80 PLUS certificering:	80 PLUS Platinum

Controller for lagring

RAID-niveau: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1 ADM, RAID 10 ADM

Harddisk

Type:	HDD - hot-swap - 3.5" LFF
Kapacitet:	4 x 4 TB
Grænsefladetype:	SATA 6Gb/s
Dataoverførselshastighed:	600 MBps
Spindelhastighed:	7200 rpm
Egenskaber:	Midline

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	WEEE 2002/95/EC
Inkluderet tilbehør:	Stativmonteringssæt, låsbar sikkerhedskant, 5 x hot-plug redundansblæsere

Ekspansion / Konnektivitet

Udvidelses-båse:	4 (total) / 0 (fri) x hot-swap - 3.5" LFF
Ekspansionsåbninger:	1 (total) / 0 (fri) x FlexibleLOM ; 1 (total) / 1 (fri) x PCI Express 3.0 x8 (half-length, full-height) ; 1 (total) / 1 (fri) x PCI Express 2.0 x8 (low-profile)
Interface:	4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ; 1 x administration - RJ-45 ; 1 x serial ; VGA

Netværk

Dataforbindelsesprotokol:	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netværksservicekompatibilitet:	DNS, DHCP, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)

