

HPE StoreEasy 1460 - NAS server - 32 TB



21-05-2024

SKU	R7G18A
Produktbeskrivelse:	HPE StoreEasy 1460 - NAS-server - 32 TB
Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet
Pakningstype:	Rackversion - 1U
Totale lagringskapacitet:	32 TB
Maks. antal understøttet:	32 TB
Installeret udstyr/antal moduler:	4 (installeret) / 4 (maks.)

Generelt

Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet
Pakningstype:	Rackversion - 1U
Totale lagringskapacitet:	32 TB
Maks. antal understøttet:	32 TB
Installeret udstyr/antal moduler:	4 (installeret) / 4 (maks.)
Bredde:	43.46 cm
Dybde:	74.98 cm
Højde:	4.29 cm
Vægt:	16.78 kg ()

Processor / Hukommelse

Antal installerede processorer:	1 x Intel Xeon Bronze 3204 1.9 GHz
Antal kerner:	6 kerner
Maks. antal understøttet:	2
RAM:	16 GB DDR4
Egenskaber:	Registreret, HPE SmartMemory

Controller for lagring

Type:	RAID
Interfacetype:	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	8 - 90 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år - on-site - responstid: næste forretningsdag ! Begrænset garanti - software - 90 dage
--------------------	--

Programmer / Systemkrav

Operativsystem til lagring:	Microsoft Windows Storage Server IoT 2019 Standard
Med software:	HPE iLO Advanced Premium Security Edition with 1 Year Support

Effekt

Strømenhed:	Intern strømforsyning - hot-plug
Antal installeret:	1
Maks. antal understøttet:	2
Overskudsspænding:	Valgfri
Skema til overskudsspænding:	1+1 (med valgfrit netaggregat)
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)

Controller for lagring

RAID-niveau:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1 ADM, RAID 10 ADM
--------------	--

Harddisk

Type:	HDD - hot-swap - 3.5" LFF
Kapacitet:	4 x 8 TB
Grænsefladetype:	SATA 6Gb/s
Dataoverførselshastighed:	1.2 GBps
Spindelhastighed:	7200 rpm
Egenskaber:	Midline, Digitally Signed Firmware

Effekt

Strømforsyning:	500 Watt
80 PLUS certificering:	80 PLUS Platinum

Diverse

Egenskaber:	Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Overensstemmelsesstandarder:	WEEE 2002/95/EC
Inkluderet tilbehør:	5 x hot-plug redundansblæsere, stativskinnesæt

Ekspansion / Konnektivitet

Udvidelses-båse:	4 (total) / 0 (fri) x hot-swap - 3.5" LFF
Ekspansionsåbninger:	1 (total) / 1 (fri) x PCI Express 3.0 x16 (three-quarter-length, full-height) ; 1 (total) / 1 (fri) x PCI Express 3.0 x8 (three- quarter-length, full-height) ; 1 (total) / 1 (fri) x FlexibleLOM ; 2 (total) / 1 (fri) x CPU ; 24 (total) / 23 (fri) x DIMM 288-pin
Interface:	4 x Ethernet 1000Base-T ; 1 x HPE iLO ; 2 x USB 3.0 ; 1 x VGA ; 1 x HPE iLO (administration)

Netværk

Dataforbindelsesprotokol:	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netværksservicekompatibilitet:	DNS, DHCP, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Server Message Block 2.0 (SMB 2.0)

