

HPE StoreEasy 1560 - NAS server - 16 TB



04-06-2024

SKU	R7G20A
Produktbeskrivelse:	HPE StoreEasy 1560 - NAS-server - 16 TB
Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet
Pakningstype:	Rackversion - 4.5U
Totale lagringskapacitet:	16 TB
Maks. antal understøttet:	64 TB
Installeret udstyr/antal moduler:	4 (installeret) / 4 (maks.)

Generelt

Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet
Pakningstype:	Rackversion - 4.5U
Totale lagringskapacitet:	16 TB
Maks. antal understøttet:	64 TB
Installeret udstyr/antal moduler:	4 (installeret) / 4 (maks.)
Bredde:	19.5 cm
Dybde:	48.05 cm
Højde:	44 cm
Vægt:	25 kg ()

Processor / Hukommelse

Antal installerede processorer:	1 x Intel Xeon Bronze 3204 1.9 GHz
Antal kerner:	6 kerner
Maks. antal understøttet:	2
RAM:	16 GB DDR4
Egenskaber:	Registreret, HPE SmartMemory

Controller for lagring

Type:	RAID
Interfacetype:	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	8 - 90 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år - on-site - responstid: næste forretningsdag ! Begrænset garanti - software - 90 dage
--------------------	--

Programmer / Systemkrav

Operativsystem til lagring:	Microsoft Windows Storage Server IoT 2019 Standard
Med software:	HPE iLO Advanced Premium Security Edition with 1 Year Support

Effekt

Strømenhed:	Intern strømforsyning - hot-plug
Antal installeret:	1
Maks. antal understøttet:	2
Overskudsspænding:	Valgfri
Skema til overskudsspænding:	1+1 (med valgfrit netaggregat)
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforsyning:	500 Watt

Controller for lagring

RAID-niveau:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1 ADM, RAID 10 ADM
--------------	--

Harddisk

Type:	HDD - hot-swap - 3.5" LFF
Kapacitet:	4 x 4 TB
Grænsefladetype:	SATA 6Gb/s
Dataoverførselshastighed:	600 MBps
Spindelhastighed:	7200 rpm
Egenskaber:	Midline, Digitally Signed Firmware

Effekt

80 PLUS certificering:	80 PLUS Platinum
------------------------	------------------

Diverse

Egenskaber:	Låsbar, TPM support
Overensstemmelsesstandarder:	WEEE 2002/95/EC
Inkluderet tilbehør:	2 x ikke-hot-pug redundante blæsere

Ekspansion / Konnektivitet

Udvidelses-båse:	4 (total) / 0 (fri) x hot-swap - 3.5" LFF
------------------	--

Ekspansionsåbninger:	1 (total) / 1 (fri) x PCI Express 3.0 x16 (three-quarter-length, full-height) ; 3 (total) / 2 (fri) x PCI Express 3.0 x8 (half-length, full-height) ; 1 (total) / 1 (fri) x PCI Express 3.0 x16 (full-length, full-height) ; 2 (total) / 1 (fri) x CPU ; 6 (total) / 5 (fri) x DIMM 288-pin
----------------------	---

Interface:	2 x Ethernet 1000Base-T - RJ- 45 ; 1 x HPE iLO ; 2 x USB 3.0 ; 1 x VGA ; 1 x HPE iLO (administration) ; 1 x USB 2.0
------------	--

Netværk

Dataforbindelsesprotokol:	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
---------------------------	------------------------------

Netværksservicekompatibilitet:	DNS, DHCP, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Server Message Block 2.0 (SMB 2.0)
--------------------------------	---

