

HPE StoreEasy 1570 - NAS server - 16 TB



04-06-2024

SKU	S2A29A
Produktbeskrivelse:	HPE StoreEasy 1570 - NAS-server - 16 TB
Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet
Pakningstype:	4.5U
Totale lagringskapacitet:	16 TB
Maks. antal understøttet:	112 TB
Installeret udstyr/antal moduler:	4 (installeret) / 4 (maks.)

Generelt

Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet
Pakningstype:	4.5U
Totale lagringskapacitet:	16 TB
Maks. antal understøttet:	112 TB
Installeret udstyr/antal moduler:	4 (installeret) / 4 (maks.)
Bredde:	19.5 cm
Dybde:	58.7 cm
Højde:	46.2 cm
Vægt:	20.4 kg ()

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	8 - 90% RH (non-condensing)
Lydudbredelse:	28 dBA

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år - on-site - responstid: næste forretningsdag
--------------------	---

Programmer / Systemkrav

Operativsystem til lagring:	Microsoft Windows Storage Server IoT 2022 Standard
Med software:	HPE iLO Advanced Premium Security Edition with 1 Year Support, HPE StoreEasy Management Console

Processor / Hukommelse

Antal installerede processorer:	1 x Intel Xeon Bronze 3408U 1.8 GHz
Antal kerner:	8 kerner
Maks. antal understøttet:	2
Max Turbo Speed:	1.9 GHz
RAM:	16 GB DDR5 - 4800 Hz
Egenskaber:	Registreret, single rank, HPE SmartMemory

Controller for lagring

Type:	SATA
-------	------

Effekt

Strømenhed:	Intern strømforsyning - hot-plug
Antal installeret:	1
Maks. antal understøttet:	2
Overskudsspænding:	Valgfri
Skema til overskudsspænding:	1+1 (med valgfrit netaggregat)

Controller for lagring

Interfacetype:	SATA 6Gb/s
Storage controllers navn:	Intel VROC SATA Software RAID
RAID-niveau:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Harddisk

Type:	HDD - 3.5" LFF
Kapacitet:	4 x 4 TB
Grænsefladetype:	SATA 6Gb/s
Spindelhastighed:	7200 rpm
Egenskaber:	RAID 10 - fabrikskonfigureret, Midline

Netværk

Dataforbindelsesprotokol:	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Netværksservicekompatibilitet:	DNS, DHCP, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)

Effekt

Nødvendig spænding:	AC 100-120/200-240 V (50/60 Hz)
Strømforsyning:	500 Watt
80 PLUS certificering:	80 PLUS Platinum

Diverse

Medfølgende ledninger:	1 x strømkabel (C13) - 1.83 m
Egenskaber:	Trusted Platform Module (TPM)
Overensstemmelsesstandarder:	WEEE 2002/95/EC
Inkluderet tilbehør:	2 x ikke-hot-pug redundante blæsere
Pristype:	BTO

Ekspansion / Konnektivitet

Udvidelses-båse:	4 (total) / 0 (fri) x hot-swap - 3.5" LFF
Ekspansionsåbninger:	1 (total) / 1 (fri) x FlexibleLOM ; 1 (total) / 1 (fri) x PCI Express 5.0 x16 (full-length, full-height) ; 1 (total) / 1 (fri) x PCI Express 5.0 x16 (half-length, full-height)
Interface:	2 x Ethernet 1000Base-T (rear) - RJ-45 ; 1 x HPE iLO (service) - Type A ; 4 x USB 3.2 Gen 1 (1 front, 2 rear, 1 internal) - Type A ; 1 x HPE iLO (1 rear) - RJ-45 ; 1 x VGA (1 rear) - DB-15 ; 1 x USB 2.0 (internal)