

HPE StoreEasy 1660 - NAS server



21-11-2024

SKU	R7G24A
Produktbeskrivelse:	HPE StoreEasy 1660 - NAS-server
Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet
Pakningstype:	Rackversion - 2U
Maks. antal understøttet:	288 TB
Installeret udstyr/antal moduler:	8 (installeret) / 12 (maks.)
Dimensioner (B x D x H):	44.54 cm x 73.02 cm x 8.73 cm

Generelt

Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet
Pakningstype:	Rackversion - 2U
Totale lagringskapacitet:	0 GB
Maks. antal understøttet:	288 TB
Installeret udstyr/antal moduler:	8 (installeret) / 12 (maks.)
Bredde:	44.54 cm
Dybde:	73.02 cm
Højde:	8.73 cm
Vægt:	24.5 kg ()

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	8 - 90 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år - on-site - responstid: næste forretningsdag ! Begrænset garanti - software - 90 dage
--------------------	--

Programmer / Systemkrav

Operativsystem til lagring:	Microsoft Windows Storage Server IoT 2019 Standard
Med software:	HPE iLO Advanced Premium Security Edition with 1 Year Support, HPE StoreEasy Management Console

Effekt

Strømenhed:	Intern strømforsyning - hot-plug
Antal installeret:	2
Maks. antal understøttet:	2
Overskudsspænding:	Ja
Skema til overskudsspænding:	1+1
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)

Processor / Hukommelse

Antal installerede processorer:	1 x Intel Xeon Bronze 3204 1.9 GHz
Antal kerner:	6 kerner
Maks. antal understøttet:	2
RAM:	16 GB DDR4
Egenskaber:	Registreret, HPE SmartMemory

Controller for lagring

Type:	RAID
Interfacetype:	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s

Controller for lagring

Storage controllers navn: HPE Smart Array P816i-a

RAID-niveau: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1 ADM, RAID 10 ADM

Harddisk (2.)

Type: SSD - 2.5" SFF

Kapacitet: 2

Netværk

Dataforbindelsesprotokol: 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE

Netværkservicekompatibilitet: DNS, DHCP, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Server Message Block 3.1.1 (SMB 3.1.1)

Effekt

Strømforsyning: 800 Watt

80 PLUS certificering: 80 PLUS Platinum

Diverse

Egenskaber: TPM support

Inkluderet tilbehør: Låsbar sikkerhedskant, 6 x hot-plug redundansblæsere

Ekspansion / Konnektivitet

Udvidelses-båse: 12 (total) / 12 (fri) x hot-swap - 3.5" LFF ; 2 - 2.5" SFF

Ekspansionsåbninger: 1 (total) / 1 (fri) x FlexibleLOM ; 1 x PCI Express 3.0 x16 (full-length, full-height) ; 2 x PCI Express 3.0 x8 (full-length, full-height) ; 2 (total) / 1 (fri) x CPU ; 12 (total) / 11 (fri) x DIMM 288-pin

Interface: 1 x VGA ; 4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ; 1 x HPE iLO - RJ-45 ; 2 x USB 3.0

