

HPE StoreEasy 1660 - NAS server



28-07-2025

SKU	R7G24B
Produktbeskrivelse:	HPE StoreEasy 1660 - NAS-server
Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet
Pakningstype:	Rackversion - 2U
Maks. antal understøttet:	288 TB
Installeret udstyr/antal moduler:	8 (installeret) / 12 (maks.)
Dimensioner (B x D x H):	44.54 cm x 74.9 cm x 8.75 cm

Generelt

Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet
Pakningstype:	Rackversion - 2U
Totale lagringskapacitet:	0 GB
Maks. antal understøttet:	288 TB
Installeret udstyr/antal moduler:	8 (installeret) / 12 (maks.)
Bredde:	44.54 cm
Dybde:	74.9 cm
Højde:	8.75 cm
Vægt:	33.99 kg ()

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	8 - 90% RH (non-condensing)

Programmer / Systemkrav

Operativsystem til lagring:	Microsoft Windows Storage Server IoT 2019 Standard
Med software:	HPE iLO Advanced Premium Security Edition with 1 Year Support, HPE StoreEasy Management Console, MegaRAID SafeStore

Processor / Hukommelse

Antal installerede processorer:	1 x Intel Xeon Silver 4309Y 2.8 GHz
Antal kerner:	8 kerner
Maks. antal understøttet:	2
RAM:	16 GB DDR4
Egenskaber:	Registreret, HPE SmartMemory

Controller for lagring

Type:	RAID
Interfacetype:	Serial ATA-600 / SAS 3.0 / PCI Express (NVMe)

Effekt

Strømenhed:	Intern strømforsyning - hot-plug
Antal installeret:	2
Maks. antal understøttet:	2
Overskudsspænding:	Ja
Skema til overskudsspænding:	1+1
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforsyning:	800 Watt
80 PLUS certificering:	80 PLUS Platinum

Diverse

Controller for lagring

Storage controllers navn:	Broadcom MegaRAID MR416i-a
RAID-niveau:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1 ADM, RAID 10 ADM

Netværk

Dataforbindelsesprotokol:	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netværksservicekompatibilitet:	DNS, DHCP, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Microsoft Volume Shadow Copy Services (VSS), Server Message Block 3.1.1 (SMB 3.1.1)

Diverse

Egenskaber:	TPM support
Inkluderet tilbehør:	Låsbar sikkerhedskant, 6 x hot-plug redundansblæsere
Pristype:	BTO

Ekspansion / Konnektivitet

Udvidelses-båse:	12 (total) / 12 (fri) x hot-swap - 3.5" LFF ; 2 (total) / 2 (fri) - 2.5" SFF
Ekspansionsåbninger:	1 (total) / 1 (fri) x FlexibleLOM ; 1 x PCI Express 4.0 x16 (full-length, full-height) ; 2 x PCI Express 4.0 x8 (full-length, full-height) ; 2 (total) / 1 (fri) x CPU ; 16 (total) / 15 (fri) x DIMM 288-pin
Interface:	1 x VGA ; 4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ; 1 x HPE iLO - RJ-45 ; 2 x USB 3.0

