

HPE StoreFabric SN2010M - switch - 24 ports - Managed - rack-mountable



16-05-2024

SKU	Q9E63A
Produktbeskrivelse:	HPE StoreFabric SN2010M - switch - 24 porte - Administreret - monterbar på stativ
Enhedstype:	Switch - 24 porte - L3 - Administreret
Pakningstype:	Monterbar på stativ 1U
Undertype:	100 Gigabit Ethernet
Porte:	4 x 100 Gigabit QSFP28 + 18 x 10 Gigabit / 25 Gigabit SFP28
Præstation:	Omkoblingskapacitet: 1,7 Tbps Behandlingshastighed: 2,52 Bpps Cut-through forsinkelse: 300 ns
Protokol til fjernadministration:	SNMP, Telnet, SSH, CLI

Generelt

Enhedstype:	Switch - 24 porte - L3 - Administreret
Pakningstype:	Monterbar på stativ 1U
Undertype:	100 Gigabit Ethernet
Porte:	4 x 100 Gigabit QSFP28 + 18 x 10 Gigabit / 25 Gigabit SFP28
Præstation:	Omkoblingskapacitet: 1,7 Tbps Behandlingshastighed: 2,52 Bpps Cut-through forsinkelse: 300 ns
Protokol til fjernadministration:	SNMP, Telnet, SSH, CLI
Autentificeringsmetode:	RADIUS, TACACS+, LDAP

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for:	HPE Apollo 4200 Gen10 192TB Qumulo Hybrid Archive Node with 25Gb NIC for Qumulo, 4200 Gen10 Qumulo Hybrid No
---------------	--

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	
Maks. driftstemperatur:	
Fugtighedsgrad ved brug:	10

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele
--------------------	---------------------------------

Mål og vægt

Bredde:	
Dybde:	
Højde:	
Vægt:	

Diverse

Udstyr inkluderet:	
Medfølgende ledninger:	
Rackmonteringspakke:	

Generelt

Egenskaber:	IGMP snooping, portspejling, IPv6 understøttet, RSTP support, VRRP support, MSTP support, DCBX support, ACL support, QoS, BFD, IPv4 support, LLDP support, DHCP videresendelse, sFlow v5, 802.1x autentificering, 16 MB pakkebuffer, OpenFlow support, Protokol-baseret VLANs support, Storm Control, RoCE, RED, ECN, PFC, VXLAN, MLAG, OSPF, Root Guard, Loop Guard, Voice VLAN, ToR, STP BPDU Guard, BPDU Filter, PIM
Overensstemmelsesstandarder:	X.509
RAM:	8 GB
Flashhukommelse:	16 MB
Statusindikatorer:	System, status

Diverse

EMC, FIPS 140-2, 3
61000-4-11:2004, U
3:2013
3:2006+A1:2008+A
61000-3-2:2014, IEC6
Am1:2009 + Am2:2013
55032:2012 Class A,
LV, TR CU 020/20
1:2006+A11:2009+A1:20
CAN/CSA C22.2 No. 60
DSTU EN 55032:20
61000-4-2:2002, EN
CFR47 Part 15 B 2017
Class A, K

Effekt

Strømenhed:	Int
Antal installeret:	
Maks. antal understøttet:	
Overskudsspænding:	
Skema til overskudsspænding:	
Nødvendig spænding:	
Strømforbrug ved drift:	
Egenskaber:	

Ekspansjon / Konnektivitet

Interface: 18 x 10/25Gbit LAN SFP28 | 4 x 100Gbit LAN QSFP28 | 1 x USB Type A | 1 x administration RJ-45 | 1 x konsol RJ-45