

HPE StoreFabric SN2410bM 10GbE 24SFP+ 4QSFP28 - switch - 24 ports - Managed - rack-mountable



16-05-2024

SKU	Q6M29A
Produktbeskrivelse:	HPE StoreFabric SN2410bM 10GbE 24SFP+ 4QSFP28 - switch - 24 porte - Administreret - monterbar på stativ
Enhedstype:	Switch - 24 porte - L3 - Administreret
Pakningstype:	Monterbar på stativ 1U
Undertype:	10 Gigabit Ethernet
Porte:	24 x 10 Gigabit SFP+ + 4 x 100 Gigabit QSFP28
Præstation:	Omkoblingskapacitet: 4 Tbps Behandlingshastighed: 5,95 Bpps Cut-through forsinkelse: 300 ns
Protokol til fjernadministration:	SNMP, Telnet, SSH, CLI

Generelt

Enhedstype:	Switch - 24 porte - L3 - Administreret
Pakningstype:	Monterbar på stativ 1U
Undertype:	10 Gigabit Ethernet
Porte:	24 x 10 Gigabit SFP+ + 4 x 100 Gigabit QSFP28
Præstation:	Omkoblingskapacitet: 4 Tbps Behandlingshastighed: 5,95 Bpps Cut-through forsinkelse: 300 ns
Protokol til fjernadministration:	SNMP, Telnet, SSH, CLI
Autentificeringsmetode:	RADIUS, TACACS+, LDAP

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for:	HPE Apollo 4200 Gen10 Qumulo Archive Node, 4200 Qumulo Archive Node, 4200 Qumulo
---------------	--

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	
Maks. driftstemperatur:	
Fugtighedsgrad ved brug:	10

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele
--------------------	---------------------------------

Mål og vægt

Bredde:	
Dybde:	
Højde:	
Vægt:	

Diverse

Udstyr inkluderet:	2 strømledninger (C13 t fiksere)
--------------------	----------------------------------

Generelt

Egenskaber:

IGMP snooping,
portspejling, gem og
send, IPv6
understøttet, RSTP
support, VRRP
support, MSTP
support, DCBX
support, ACL support,
QoS, BFD, IPv4
support, LLDP
support, DHCP
videresendelse, sFlow
v5, 802.1x
autentificering, 16 MB
pakkebuffer,
OpenFlow support,
Protokol-baseret
VLANs support, Storm
Control, RoCE, RED,
ECN, PFC, VXLAN,
MLAG, OSPF, Root
Guard, Loop Guard,
Voice VLAN, ToR, STP
BPDU Guard, BPDU
Filter, PIM, hot swap-
blæserbakke

Overensstemmelsesstandarder:	X.509
RAM:	8 GB
Flashhukommelse:	32 MB
Statusindikatorer:	System, status, blæser

Diverse

Medfølgende ledninger:	
Rackmonteringspakke:	
Overensstemmelsesstandarder:	EMC, FIPS 140-2, IEC 61000-4-11:2004, IEC 3:2013 3:2006+A1:2008+A2:2013 61000-3-2:2014, IEC61010-1:2009 + Am2:2013 55032:2012 Class A, IEC LV, TR CU 020/2019 1:2006+A11:2009+A1:2013 CAN/CSA C22.2 No. 60.5 DSTU EN 55032:2012 61000-4-2:2002, EN CFR47 Part 15 B 2017 Class A, K

Effekt

Strømenhed:	Int
Antal installeret:	
Maks. antal understøttet:	
Overskudsspænding:	
Skema til overskudsspænding:	
Strømforsyning:	
Nødvendig spænding:	
Strømforbrug ved drift:	
Egenskaber:	

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:

24 x 10 Gbit LAN SFP+ | 4 x 100Gbit LAN
QSFP28 | 24 x 10 Gbit LAN SFP+ yderligere
port-mulighed | 4 x 100Gbit LAN QSFP28
yderligere port-mulighed | 1 x USB Type A | 2
x administration RJ-45 | 1 x konsol RJ-45