

HPE StoreFabric SN2410bM 10GbE 48SFP+ 8QSFP28 - switch - 48 ports - Managed - rack-mountable



16-05-2024

SKU	Q6M28A
Produktbeskrivelse:	HPE StoreFabric SN2410bM 10GbE 48SFP+ 8QSFP28 - switch - 48 porte - Administreret - monterbar på stativ
Enhedstype:	Switch - 48 porte - L3 - Administreret
Pakningstype:	Monterbar på stativ 1U
Undertype:	10 Gigabit Ethernet
Porte:	48 x 10 Gigabit SFP+ + 8 x 100 Gigabit QSFP28
Præstation:	Omkoblingskapacitet: 4 Tbps Behandlingshastighed: 5,95 Bpps Cut-through forsinkelse: 300 ns
Protokol til fjernadministration:	SNMP, Telnet, SSH, CLI

Generelt

Enhedstype:	Switch - 48 porte - L3 - Administreret
Pakningstype:	Monterbar på stativ 1U
Undertype:	10 Gigabit Ethernet
Porte:	48 x 10 Gigabit SFP+ + 8 x 100 Gigabit QSFP28
Præstation:	Omkoblingskapacitet: 4 Tbps Behandlingshastighed: 5,95 Bpps Cut-through forsinkelse: 300 ns
Protokol til fjernadministration:	SNMP, Telnet, SSH, CLI
Autentificeringsmetode:	RADIUS, TACACS+, LDAP

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for:	HPE Apollo 4200 Gen10 Qumulo Archive Node, 4200 Qumulo Archive Node, 4200 Qumulo
---------------	--

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	
Maks. driftstemperatur:	
Fugtighedsgrad ved brug:	10%

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele
--------------------	---------------------------------

Mål og vægt

Bredde:	
Dybde:	
Højde:	
Vægt:	

Diverse

Udstyr inkluderet:	2 strømledninger (C13 til C14) og 2 strømforsyninger (C13 til C14) fikseret
--------------------	---

Generelt

Egenskaber:	IGMP snooping, portspejling, gem og send, IPv6 understøttet, RSTP support, VRRP support, MSTP support, DCBX support, ACL support, QoS, BFD, IPv4 support, LLDP support, DHCP videresendelse, sFlow v5, 802.1x autentificering, 16 MB pakkebuffer, OpenFlow support, Protokol-baseret VLANs support, Storm Control, RoCE, RED, ECN, PFC, VXLAN, MLAG, OSPF, Root Guard, Loop Guard, Voice VLAN, ToR, STP BPDU Guard, BPDU Filter, PIM, hot swap-blæserbakke
Overensstemmelsesstandarder:	X.509
RAM:	8 GB
Flashhukommelse:	32 MB
Statusindikatorer:	System, status, blæser

Diverse

Medfølgende ledninger:

Rackmonteringspakke:

EMC, FIPS 140-2, IEC60950-1
61000-4-11:2004, UL 9800
EN 61000-3-2:2013
IEC 61000-3-2:2006+A1:2008+Am1:
61000-3-2:2014, IEC61000-3-2:
Am1:2009 + Am2:2013
55032:2012 Class A, EN 55032:
LV, TR CU 020/2011
IEC 61000-4-2:2006+A11:2009+A12:
CAN/CSA C22.2 No. 60079-11:
DSTU EN 55032:2012 Class A,
61000-4-2:2002, EN 61000-4-2:
CFR47 Part 15 B 2017 Edition
Class A, K

Effekt

Strømenhed:	Int
Antal installeret:	
Maks. antal understøttet:	
Overskudsspænding:	
Skema til overskudsspænding:	
Strømforsyning:	
Nødvendig spænding:	
Strømforbrug ved drift:	
Egenskaber:	

Ekspansjon / Konnektivitet

Interface: 48 x 10 Gbit LAN SFP+ | 8 x 100Gbit LAN QSFP28 | 1 x USB Type A | 2 x administration RJ-45 | 1 x konsol RJ-45