

HPE StoreFabric SN2410M 25GbE 48SFP28 8QSFP28 - switch - 48 ports - Managed - rack-mountable



17-05-2024

SKU	Q2F22A
Produktbeskrivelse:	HPE StoreFabric SN2410M 25GbE 48SFP28 8QSFP28 - switch - 48 porte - Administreret - monterbar på stativ
Enhedstype:	Switch - 48 porte - L3 - Administreret
Pakningstype:	Monterbar på stativ 1U
Undertype:	25 Gigabit Ethernet
Porte:	48 x 25 Gigabit SFP28 + 8 x 100 Gigabit QSFP28
Præstation:	Omkoblingskapacitet: 4 Tbps Behandlingshastighed: 5,95 Bpps Cut-through forsinkelse: 300 ns
Protokol til fjernadministration:	SNMP, Telnet, SSH, CLI

Generelt

Enhedstype:	Switch - 48 porte - L3 - Administreret
Pakningstype:	Monterbar på stativ 1U
Undertype:	25 Gigabit Ethernet
Porte:	48 x 25 Gigabit SFP28 + 8 x 100 Gigabit QSFP28
Præstation:	Omkoblingskapacitet: 4 Tbps Behandlingshastighed: 5,95 Bpps Cut-through forsinkelse: 300 ns
Protokol til fjernadministration:	SNMP, Telnet, SSH, CLI
Autentificeringsmetode:	RADIUS, TACACS+, LDAP

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for:	HPE Apollo 4200 Gen10 192TB Qumulo Hybrid Node with 25Gb NIC for Qumulo, 4200 Gen10 Qumulo Hybrid Node, 4200 Qumulo Hybrid
---------------	--

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	
Maks. driftstemperatur:	
Fugtighedsgrad ved brug:	10%

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele
--------------------	---------------------------------

Mål og vægt

Bredde:	
Dybde:	
Højde:	
Vægt:	

Diverse

Generelt

Egenskaber:	IGMP snooping, portspejling, gem og send, IPv6 understøttet, RSTP support, VRRP support, MSTP support, DCBX support, ACL support, QoS, BFD, IPv4 support, LLDP support, DHCP videresendelse, sFlow v5, 802.1x autentificering, 16 MB pakkebuffer, OpenFlow support, Protokol-baseret VLANs support, Storm Control, RoCE, RED, ECN, PFC, VXLAN, MLAG, OSPF, Root Guard, Loop Guard, Voice VLAN, ToR, STP BPDU Guard, BPDU Filter, PIM, hot swap-blæserbakke
Overensstemmelsesstandarder:	X.509
RAM:	8 GB
Flashhukommelse:	32 MB
Statusindikatorer:	System, status, blæser

Ekspansjon / Konnektivitet

Interface: 48 x 25Gbit LAN SFP28 | 8 x 100Gbit LAN QSFP28 | 1 x USB Type A | 2 x administration | 1 x konsol RJ-45

Diverse

Udstyr inkluderet: 2 strømledninger (C13 t
fikseret

Medfølgende ledninger:

Rackmonteringspakke:

Overensstemmelsesstandarder:

2 strømledninger (C13 t
fikseret

Effekt

Strømenhed: Int

Antal installeret:

Maks. antal understøttet:

Overskudsspænding:

Skema til overskudsspænding:

Strømforsyning:

Nødvendig spænding:

Strømforbrug ved drift:

Egenskaber: