

HPE StoreFabric SN6010C - switch - 12 ports - Managed - rack-mountable - with 12x 16 Gbps SFP+ transceiver



16-05-2024

SKU	ROQ97A
Produktbeskrivelse:	HPE StoreFabric SN6010C - switch - 12 porte - Administreret - monterbar på stativ - med 12x 16 Gbps SFP+ transceiver
Enhedstype:	Switch - 12 porte - Administreret - med 12x 16 Gbps SFP+ transceiver
Pakningstype:	Monterbar på stativ 1U
Undertype:	Fibre Channel
Porte:	12 x 16Gb Fibre Channel SFP+
Præstation:	Samlet båndbredde: 192 Gbps
Protokol til fjernadministration:	SNMP, SNMP 3, SMI-S, SSH-2, CLI

Generelt

Enhedstype:	Switch - 12 porte - Administreret - med 12x 16 Gbps SFP+ transceiver
Pakningstype:	Monterbar på stativ 1U
Undertype:	Fibre Channel
Porte:	12 x 16Gb Fibre Channel SFP+
Præstation:	Samlet båndbredde: 192 Gbps

Fiberkanal:	FC-AL, FC-AL-2, FC-BB, FC-DA, FC-FLA, FC-FS, FC-GS, FC-GS-3, FC-GS-4, FC-IP, FC-MI, FC-PH, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-PLDA, FC-SB-2, FC-SB-3, FC-SW-2, FC-SW-3, FC-Tape, FC-VI, FC-SP, FCP-4, FC-BB-2, FCP, FCP-2, FC-PI-2, FC-BB-3, FC-FS-2, FC-GS-5, FC-SW-4, FCP-3, FC-LS, FC-MI-2, FC-PI-4, FC-FS-3, FC-GS-6, FC-PI-3, FC-SW-5
-------------	--

Protokol til fjernadministration:	SNMP, SNMP 3, SMI-S, SSH-2, CLI
Krypterings algoritme:	AES
Autentificeringsmetode:	RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90 % (ikke-kondenserende)
Min. lagertemperatur:	-40 °C
Maks. Opbevaringstemperatur:	70 °C
Lagerfugtighedsgrad:	5 - 95 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 1 år - on-site - responstid: næste forretningsdag
--------------------	---

Mål og vægt

Bredde:	43.59 cm
Dybde:	41.5 cm
Højde:	4.37 cm
Vægt:	9 kg

Programmer / Systemkrav

Med software:	Cisco Data Center Network Manager
---------------	-----------------------------------

Generelt

Egenskaber:	Trunking, Syslog understøttet, LUN zoning, Quality of Service (QoS), overskydende hot swappable blæsere, MAC og IP-baseret ACLs support
-------------	---

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	12 x 16Gb Fibre Channel SFP+ 1 x administration (Gigabit LAN) 1 x administration (RS-232) 36 x 16Gb Fibre Channel SFP+ Ports on Demand
------------	--

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig:	Cisco MDS 9000 NX-OS 6.2(9) eller senere
---------------	--

Diverse

Udstyr inkluderet:	12 x 16Gb Fibre Channel SFP+ Short Wave Transceiver
--------------------	---

Overensstemmelsesstandarder:	ETSI, CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, ICES-003 Klasse A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 60825, AS/NZS 60950, IEC 60825, VCCI Class A, KN24, AS/NZS CISPR 22, ETSI 300 019, EN 55022 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
------------------------------	---

Effekt

Strømenhed:	Intern strømforsyning - hot-plug
Antal installeret:	2
Maks. antal understøttet:	2
Overskudsspænding:	Ja
Skema til overskudsspænding:	1+1
Strømforsyning:	300 Watt
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	101 Watt

