

HPE StoreFabric SN6610C - switch - 8 ports - Managed - rack-mountable



14-05-2024

SKU	Q9D34A
Produktbeskrivelse:	HPE StoreFabric SN6610C - switch - 8 porte - Administreret - monterbar på stativ
Enhedstype:	Switch - 8 porte - Administreret
Pakningstype:	Monterbar på stativ 1U
Undertype:	Fibre Channel
Porte:	8 x 32Gb Fibre Channel QSFP
Præstation:	Samlet båndbredde: 2 Tbps Port-til-port latens: 700 ns
Kapacitet:	Maksimal rammestørrelse: 2112

Generelt

Enhedstype:	Switch - 8 porte - Administreret
Pakningstype:	Monterbar på stativ 1U
Undertype:	Fibre Channel
Porte:	8 x 32Gb Fibre Channel QSFP
Præstation:	Samlet båndbredde: 2 Tbps Port-til-port latens: 700 ns
Kapacitet:	Maksimal rammestørrelse: 2112
Protokol til fjernadministration:	SNMP 1, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SMI-S, SSH, SSH-2, CLI
Krypterings algoritme:	SSL
Autentificeringsmetode:	RADIUS, TACACS+, LDAP, DH-CHAP, FCAP

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 85 % (ikke-kondenserende)
Min. lagertemperatur:	-25 °C
Maks. Opbevaringstemperatur:	70 °C

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 1 år - on-site
--------------------	--

Mål og vægt

Bredde:	44 cm
Dybde:	35.56 cm
Højde:	4.39 cm
Vægt:	7.73 kg

Programmer / Systemkrav

Med software:	Advanced Fabric OS, Advanced Web Tools, Advanced Zoning, Power Pack+, ISL Trunking, Extended Fabric
---------------	---

Diverse

Medfølgende ledninger:	1 x serielt kabel
------------------------	-------------------

Generelt

Egenskaber:

ISL support, Syslog understøttet, håndterbar, Quality of Service (QoS), Registered State Change Notification (RSCN) support, SFTP klient, SFTP server, ISL Trunking, Fabric Shortest Path First (FSPF), Fabric-Device Management Interface (FDMI), Secure Copy (SCP), Role-Based Access Control (RBAC), Dynamic path selection (DPS), Reliable Commit Service (RCS), Simple Name Server (SNS), Fabric Performance Impact (FPI) overvågning, Slow Drain Device Quarantine (SDDQ), Dynamic Fabric Provisioning (DFP), Enhanced BB Credit Recovery

Diverse

Rackmonteringspakke:	Inkluderet
----------------------	------------

Effekt

Strømenhed:	Intern strømforsyning - hot-plug
Antal installeret:	2
Maks. antal understøttet:	2
Overskudsspænding:	Ja
Skema til overskudsspænding:	1+1
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	8 x 32Gb Fibre Channel QSFP 1 x 100Base-TX RJ-45 administration 1 x konsol RJ-45 administration 1 x USB Type A
------------	--

