

Honeywell Voyager 1250g - barcode scanner



På lager(10)

SKU	1250G-2USB
Produktbeskrivelse:	Honeywell Voyager 1250g - strekkodescanner
Type:	Strekkodescanner - håndmodel - USB - afkodet
Farve:	Sort
Min. linjebredde:	4 mil
Bredde af skanningsområde:	44.7 cm
Scanningskomponenttype:	Lineær imager
Scanningshastighed:	100 linie/sek

Generelt

Type:	Strekkodescanner - håndmodel
Farve:	Sort

Strekkode

Grænsefladetype:	USB
Min. linjebredde:	4 mil
Bredde af skanningsområde:	44.7 cm
Scanningskomponenttype:	Lineær imager
Scanningsmodus:	Enfaset
Scanningshastighed:	100 linie/sek
Maksimal arbejdsafstand:	58.4 cm
Skæv vridning (grader):	60
Pitch (grader):	60
Print Contrast Signal (PCS):	20%

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	0 - 95% (ikke-kondenserende)
Specifikation ved fald:	1,5 m fald på beton

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 5 år
--------------------	--------------------------

Mål og vægt

Bredde:	16.8 cm
Dybde:	6 cm
Højde:	7.4 cm
Vægt:	133 g

Programmer

Med software:	MasterMind
---------------	------------

Effekt

Elektrisk strøm påkrævet:	140 mA (drift), 85 mA (standby)
---------------------------	---------------------------------

Diverse

Stregkode

Med afkodning:

Kode 93, Matrix 2 af 5, Industribrug 2 af 5, Kode 39, ISBT 128, ISBN, GS1 DataBar, Telepen, Kode 32, Kode 39 Full ASCII, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, Coadabar, Code 128, Kode 11, 2 af 5 interfolieret, MSI-Plessey, Kinesiske poststandard, UPC-EO, Trioptic kode, UPC-A/EAN-13 med udvidet kuponkode, ISSN, Hong Kong 2 of 5

TTL-afkodning:	Afkodet
Forbindelsesteknologi:	Kabling
OK meddelelse:	Bipper, LED-indikator
Egenskaber:	CodeGate, ESD (electostatic discharge) sikker

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 1 x USB - Type A

Diverse

Medfølgende ledninger: 1 x USB-kabel - ekstern - 3 m

Overensstemmelsesstandarder: FCC Klasse B-certificeret, EN 61000-3-2, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, EMC, AS/NZS 3548, RoHS, FCC CFR21 Part 1040, IEC 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1-07, KCC, WEEE, BSMI CNS 13438, IEC 60825-1, cULus, GOST-R, BSMI CNS 14336, EN 60825-1

