

Intermec PC23d - label printer - B/W - direct thermal



Ikke på lager

SKU	PC23DA0000022
Produktbeskrivelse:	Intermec PC23d - etiketprinter - S/H - direkte termisk
Printertype:	Etiketprinter - direkte termisk - S/H
Vægt:	1.45 kg
Lokalisering:	Europa
Maks. mediestørrelse:	Rulle (6 cm)
Max. mediestørrelse (brugerdefineret):	60 mm
Printerhastighed:	Op til 203.2 mm/sek - maks. hastighed - Rulle (6 cm)

Generelt

Printertype:	Etiketprinter - direkte termisk - monokrom
Lokalisering:	Europa

Printer

Printerhastighed:	Op til 203.2 mm/sek - maks. hastighed - 203 dpi - Rulle (6 cm)
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Grænseflade:	USB
Maks. opløsning (S og H):	203 dpi

Sprogsimulering:	Intermec Printer Language (IPL), EPL2, Intermec Fingerprint, Intermec ESim, DSIm (Datamax Interpreter), ZSim, Extensible Mark-up Language (XML), DPL
------------------	--

Strejkoder:	UCC/EAN-128, Kode 49, QR-kode, MaxiCode, Aztec-kode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MicroPDF417, Kode 16 K, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, Plessey, Grid Matrix Code
-------------	--

RAM

RAM installeret (maks.):	128 MB
--------------------------	--------

Mål og vægt

Bredde:	12.5 cm
Dybde:	21.5 cm
Højde:	17.7 cm
Vægt:	1.45 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 80%

Producentgaranti

Service & Support:	1 års garanti
--------------------	---------------

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR:	Ja
--------------	----

Effekt

Strømenhed:	Strømforsyningsadapter - ekstern
Nødvendig frekvens:	50 - 60 Hz

Diverse

Egenskaber:	LED indikator
-------------	---------------

RAM

Teknologi / Model:	DDR2 SDRAM
--------------------	------------

Flashhukommelse

Flashhukommelse:	128 MB
------------------	--------

Diverse

Kompatibel med Windows 7:

Udstyr og software der er "Kompatibel med Windows 7" har Microsofts forsikring i at disse produkter har bestået kompatibilitets- og pålidelighedsprøver med 32-bit og 64-bit Windows 7.

Overensstemmelsesstandarder:

FCC Klasse A
certificeret, UL, TUV
GS, BSMI, cUL, GS,
EN55024, CISPR 22,
EN55022 Class B,
EMC, IEC 60950-1,
cULus

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger:	1 x USB - 4 pin USB Type B 1 x USB - 4 pin USB Type A
----------------	---

Mediebehandling

Medietype:	Etiketter
Maks. mediestørrelse:	Rulle (6 cm)
Max. mediestørrelse (brugerdefineret):	60 mm
Mediestørrelser:	Rulle (6 cm)
Maks. udskrivningslængde:	1727 mm
Maksimal ydrediameter på rulle:	127 mm
Kernediameter på rulle:	25.4 mm, 38.1 mm
Mediefremføringer:	1 x manual - 1 rulle - Rulle (6 cm)