

# HP 724pn - Series 7 Pro - LED monitor - 24"



01-10-2024

SKU	8X534AA#ABB
Produktbeskrivelse:	HP 724pn - Series 7 Pro - LED-skærm - 24"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 24"
Energiklasse:	Klasse E
Egenskaber:	USB 3.2 Gen 1 hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:10
Standard opløsning:	WUXGA 1920 x 1200 ved 100 Hz

## Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse E
Diagonal størrelse:	24"
Indbygget udstyr:	USB 3.2 Gen 1 hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:10
Standard opløsning:	WUXGA 1920 x 1200 ved 100 Hz
Pixel Pitch:	0.27 mm
Pixel pr. tomme:	94
Lysstyrke:	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastforhold:	1500:1 / 10000000:1 (dynamisk)
Farve support:	16,7 millioner farver
Farvespektrum:	100% BT.709, 99% sRGB, 85% DisplayP3
Responstid:	5 ms (grå-til-grå med overdrive)
Lodret opdateringshastighed:	50 - 100 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 146 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %
Backlight-teknologi:	Kantbelyst LED

## Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80% RH (non-condensing)

## Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

## Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

## Mål & vægt (forsendelse)

Vægt ved forsendelse:	7.4 kg
-----------------------	--------

## Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 53.17 cm - dybde: 19.5 cm - højde: 52.14 cm - vægt: 4.8 kg   Uden stander - bredde: 53.17 cm - dybde: 3.85 cm - højde: 34.29 cm
------------------------------	---

## Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	HP Display Center, HP Display Manager
----------------------	---------------------------------------

## Effekt

Indgangsspænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
-------------------	-------------------------

## Generelt

**Egenskaber:** Flicker Free-teknologi, Low Blue Light-teknologi, 8-bit(6-bit + FRC) Color Depth, HP Eye Ease, 4-sidet mikrokant

**Farve:** Sort, sølv

**Dimensioner (B x D x H):** 53.17 cm x 19.5 cm x 52.14 cm - med stander

**Vægt:** 4.8 kg

## Forbindelse

**Interface:** DisplayPort (HDCP) | DisplayPort-output (HDCP) | HDMI (HDCP) | USB-B upstream | 4 x USB 3.2 Gen 1 nedstrøm (1 opladning)

## Effekt

**Strømforbrug SDR (Tiltilstand):** 19 kWh/1000 t

**Strømforbrugs-stand by:** 0.5 Watt

## Diverse

**Egenskaber:** Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, VESA-interface support

**Udstyr inkluderet:** Monteringsadapter

**Medfølgende ledninger:** 1 x DisplayPort kabel | 1 x HDMI-kabel | 1 x USB-A til USB-B kabel

**Baggrundslys, brændetid:** 30,000 timer

**Overensstemmelsesstandarder:** VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, lav halogen, UAE, Australian-New Zealand MEPS, Vietnam MEPS, TUV lavt blå lys, TCO Certified Edge, Ukraine EE, Ukraine CoC, Ukraine DOC

**Lokalisering:** Engelsk / Europa

**Sikkerhedsåbningstype:** Kensington-sikkerhedsåbning

## Mekanisk

**Justeringer til displayposition:** Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt

**Tiltvinkel:** -5/+20

**Drejevinkel:** 90

**Rotationsvinkel:** 180

**Højde justering:** 150 mm

**VESA-monteringsinterface:** 100 x 100 mm