

HP 724pn - Series 7 Pro - LED monitor - 24"



På lager(68)

SKU	8X534A5#ABB
Produktbeskrivelse:	HP 724pn - Series 7 Pro - LED-skærm - 24"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 24"
Energiklasse:	Klasse E
Egenskaber:	USB 3.2 Gen 1 hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:10
Standard opløsning:	WUXGA 1920 x 1200 ved 100 Hz

Generelt

Skærmtype: LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks

Energiklasse: Klasse E

Diagonal størrelse: 24"

Indbygget udstyr: USB 3.2 Gen 1 hub

Paneltype: IPS

Formatforhold: 16:10

Standard opløsning: WUXGA 1920 x 1200 ved 100 Hz

Pixel Pitch: 0.27 mm

Pixel pr. tomme: 94

Lysstyrke: 350 cd/m²

Kontrastforhold: 1500:1 / 10000000:1 (dynamisk)

Farve support: 16,7 millioner farver

Farvespektrum: 99% sRGB, 100% BT.709, 85% DisplayP3

Responstid: 5 ms (grå-til-grå med overdrive)

Lodret opdateringshastighed: 50 - 100 Hz

Vandret opdateringshastighed: 30 - 146 kHz

Vandret synsvinkel: 178

Lodret synsvinkel: 178

Skærmbelægning: Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %

Backlight-teknologi: Kantbelyst LED

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 5 °C

Maks. driftstemperatur: 35 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 20 - 80% RH (non-condensing)

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 3 år

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret: Ja

Mål & vægt (forsendelse)

Vægt ved forsendelse: 7.4 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer: Med stander - bredde: 53.17 cm - dybde: 19.5 cm - højde: 52.14 cm - vægt: 4.8 kg | Uden stander - bredde: 53.17 cm - dybde: 3.85 cm - højde: 34.29 cm

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software: HP Display Center, HP Display Manager

Effekt

Indgangsspænding: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Generelt

Egenskaber: 4-sidet mikrokant, HP Eye Ease, Flicker Free-teknologi, Low Blue Light-teknologi, 8-bit(6-bit + FRC) Color Depth

Farve: Sort, sølv

Dimensioner (B x D x H): 53.17 cm x 19.5 cm x 52.14 cm - med stander

Vægt: 4.8 kg

Forbindelse

Interface: DisplayPort (HDCP) | DisplayPort-output (HDCP) | HDMI (HDCP) | USB-B upstream | 4 x USB 3.2 Gen 1 nedstrøm (1 opladning)

Effekt

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 19 kWh/1000 t

Strømforbrugs-stand by: 0.5 Watt

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, VESA-interface support, PVC-fri

Udstyr inkluderet: Monteringsadapter

Medfølgende ledninger: 1 x USB-A til USB-B kabel

Baggrundsllys, brændetid: 30,000 timer

Overensstemmelsesstandarder: Australian-New Zealand MEPS, BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL, cTUVus, EAC, FCC, GS, ISO 9241-307, KC, NOM, KCC, PSB, SEPA, TUV S, VCCI, Vietnam MEPS, WEEE, ISC, TUV lavt blå lys, UAE, Ukraine EE, Ukraine CoC, Ukraine DOC, WHQL, lav halogen, TCO Certified Edge

Lokalisering: Engelsk / Europa

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, tilt, drejbar, pivot (rotering)

Tiltvinkel: -5/+20

Drejevinkel: 90

Rotationsvinkel: 180

Højde justering: 150 mm

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm