

HP 724pu - Series 7 Pro - LED monitor - 24"



På lager(14)

SKU	8Y2F7A5#ABB
Produktbeskrivelse:	HP 724pu - Series 7 Pro - LED-skærm - 24"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 24"
Energiklasse:	Klasse E
Egenskaber:	USB 3.2 Gen 1 hub, USB PD 100 Watt
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:10
Standard opløsning:	WUXGA 1920 x 1200 ved 100 Hz

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse E
Diagonal størrelse:	24"
Indbygget udstyr:	USB 3.2 Gen 1 hub
USB-strømlevering:	100 Watt
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:10
Standard opløsning:	WUXGA 1920 x 1200 ved 100 Hz
Pixel Pitch:	0.27 mm
Pixel pr. tomme:	94
Lysstyrke:	350 cd/m ²
Kontrastforhold:	1500:1 / 10000000:1 (dynamisk)
Farve support:	16,7 millioner farver
Farvespektrum:	100% BT.709, 99% sRGB, 85% DisplayP3
Responstid:	5 ms (grå-til-grå med overdrive)
Lodret opdateringshastighed:	50 - 100 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 75 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating, Dis

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80% RH (non-condensing)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

Mål & vægt (forsendelse)

Vægt ved forsendelse:	7.8 kg
-----------------------	--------

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 53.17 cm - dybde: 19.5 cm - højde: 52.14 cm - vægt: 5.2 kg Uden stander - bredde: 53.17 cm - dybde: 3.85 cm - højde: 34.29 cm
------------------------------	--

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	HP Display Center, HP Display Manager
----------------------	---------------------------------------

Effekt

Indgangsspænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
-------------------	-------------------------

Produktdatablad genereret d. 16-09-2024 20:58.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Generelt

Backlight-teknologi: Kantbelyst LED

Egenskaber: Delbillede, billedopdeling, Flicker Free-teknologi, Low Blue Light-teknologi, 8-bit(6-bit + FRC) Color Depth, HP Eye Ease, 4-sidet mikrokant, PXE Boot, In-Band MAC-adresse-gennemgang (MAPT), In-Band Wake on LAN (WoL)

Farve: Sort, sølv

Dimensioner (B x D x H): 53.17 cm x 19.5 cm x 52.14 cm - med stander

Vægt: 5.2 kg

Forbindelse

Interface: DisplayPort (HDCP) ; DisplayPort-output (HDCP) ; HDMI (HDCP) ; USB-C/DisplayPort 1.4 Alt Mode med Power Delivery (strøm op til 100 W) ; 4 x USB 3.2 Gen 1 nedstrøm (2 opladende) ; LAN

Effekt

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 19 kWh/1000 t

Strømforbrugs-stand by: 0.5 Watt

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, VESA-interface support, PVC-fri

Udstyr inkluderet: Monteringsadapter

Medfølgende ledninger: 1 x USB-C til USB-C kabel

Baggrundslys, brændetid: 30,000 timer

Overensstemmelsesstandarder: VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, lav halogen, UAE, Australian-New Zealand MEPS, Vietnam MEPS, TUV lavt blå lys, TCO Certified Edge, Ukraine EE, Ukraine CoC, Ukraine DOC

Lokalisering: Engelsk / Europa

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt

Tiltvinkel: -5/+20

Drejevinkel: 90

Rotationsvinkel: 180

Højde justering: 150 mm

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm