

HP 727pk - Series 7 Pro - LED monitor - 4K - 27" - HDR



06-01-2026

SKU	8J9G2AA#ABB
Produktbeskrivelse:	HP 727pk - Series 7 Pro - LED-skærm - 4K - 27" - HDR
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27"
Energiklasse:	Klasse F
Strømforbrug (Tilmodus):	26 W
Serieforbindelse:	Ja
Egenskaber:	KVM switch, USB 3.2 Gen 2 hub, USB PD 100 Watt
Paneltype:	IPS Black

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse F
Energiklasse (HDR):	Klasse G
Diagonal størrelse:	27"
Serieforbindelse:	Ja
Indbygget udstyr:	KVM switch, USB 3.2 Gen 2 hub
USB-strøml levering:	100 Watt
Paneltype:	IPS Black
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	4K 3840 x 2160 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.15 mm
Pixel pr. tomme:	163
Lysstyrke:	400 cd/m ²
Kontrastforhold:	2000:1
HDR-format:	HDR400
HDR-certificering:	DisplayHDR 400
Farve support:	1,07 milliarder farver
Farvespektrum:	100% sRGB, 98% DisplayP3
Responstid:	5 ms (grå-til-grå med overdrive)
Lodret opdateringshastighed:	29 - 60 Hz

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80% RH (non-condensing)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	71.5 cm
Dybde ved forsendelse:	16.1 cm
Højde ved forsendelse:	45.5 cm
Vægt ved forsendelse:	9.8 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 61.34 cm - dybde: 22.52 cm - højde: 54.05 cm - vægt: 6.5 kg Uden stander - bredde: 61.34 cm - dybde: 7.45 cm - højde: 35.4 cm
------------------------------	---

Programmer / Systemkrav

Generelt

Vandret opdateringshastighed: 30 - 140 kHz

Vandret synsvinkel: 178

Lodret synsvinkel: 178

Skærmbelægning: Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %

Backlight-teknologi: Kantbelyst LED

Egenskaber: Lyssensor for omgivelser, Flicker Free-teknologi, Color Calibrated, Billede-i-billede, Billede-ved-billede, Low Blue Light-teknologi, Pantone-kalibreret, 10-bit(8-bit + FRC) Color Depth, HP Eye Ease, 4-sidet mikrokant, VESA DisplayHDR 400, Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT), Out-of-Band Wake on LAN (WoL)

Farve: Sort, sølv

Dimensioner (B x D x H): 61.34 cm x 22.52 cm x 54.05 cm - med stander

Vægt: 6.5 kg

Forbindelse

Interface: DisplayPort (HDCP) ; DisplayPort-output (HDCP) ; HDMI (HDCP) ; 5 x USB 3.2 Gen 2 (1 opladning) ; Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort 1.4 (DisplayPort Alt Mode, data, strøm op til 100 W) ; Netværk (RJ-45) ; Thunderbolt 4 (opladning)

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software: HP Display Center, HP Display Manager

Effekt

Indgangsspænding: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Strømforbrug (Til-modus): 26 W

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 26 kWh/1000 t

Strømforbrug HDR (Til-tilstand): 46 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 43 Watt

Strømforbrug (Maks.): 215 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.5 Watt

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, VESA-interface support

Medfølgende ledninger: 1 x DisplayPort kabel ; 1 x HDMI-kabel ; 1 x USB-C til USB-A kabel

Baggrundsls, brændetid: 30,000 timer

Overensstemmelsesstandarder: CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, lav halogen, ICE, UAE, Belarus Energy, TCO Certified Edge, Korea MEPS, Ukraine EE

Lokalisering: Engelsk / Europa

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt

Tiltvinkel: -5/+20

Mekanisk

Drejevinkel:	90
Rotationsvinkel:	180
Højde justering:	150 mm
VESA- monteringsinterface:	100 x 100 mm

