

HP 727pq - Series 7 Pro - LED monitor - QHD - 27" - HDR



09-10-2024

| | |
|--------------------------|---|
| SKU | 8J4D8AA#ABB |
| Produktbeskrivelse: | HP 727pq - Series 7 Pro - LED-skærm - QHD - 27" - HDR |
| Enhedstype: | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27" |
| Adaptive-Sync teknologi: | AMD FreeSync Premium |
| Serieforbindelse: | Ja |
| Egenskaber: | USB 3.2 Gen 2 hub |
| Paneltype: | IPS Black |
| Formatforhold: | 16:9 |

Generelt

| | |
|-------------------------------|--|
| Skærmtype: | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix |
| Diagonal størrelse: | 27" |
| Adaptive-Sync teknologi: | AMD FreeSync Premium |
| Serieforbindelse: | Ja |
| Indbygget udstyr: | USB 3.2 Gen 2 hub |
| Paneltype: | IPS Black |
| Formatforhold: | 16:9 |
| Standard opløsning: | QHD 2560 x 1440 ved 120 Hz |
| Pixel Pitch: | 0.23 mm |
| Pixel pr. tomme: | 109 |
| Lysstyrke: | 400 cd/m ² |
| Kontrastforhold: | 2000:1 |
| HDR-format: | HDR400 |
| HDR-certificering: | DisplayHDR 400 |
| Farvespektrum: | 100% sRGB, 98% DisplayP3 |
| Responstid: | 5 ms (grå-til-grå med overdrive) |
| Lodret opdateringshastighed: | 48 - 120 Hz |
| Vandret opdateringshastighed: | 30 - 190 kHz |
| Vandret synsvinkel: | 178 |
| Lodret synsvinkel: | 178 |

Miljømæssige parametre

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Min. driftstemperatur: | 5 °C |
| Maks. driftstemperatur: | 35 °C |
| Fugtighedsgrad ved brug: | 20 - 80% RH (non-condensing) |

Producentgaranti

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Service & Support: | Begrænset garanti - 3 år |
|--------------------|--------------------------|

Bæredygtighedsoplysninger

| | |
|---------------------------|----|
| ENERGY STAR-certificeret: | Ja |
|---------------------------|----|

Mål & vægt (forsendelse)

| | |
|-------------------------|---------|
| Bredde ved forsendelse: | 71.5 cm |
| Dybde ved forsendelse: | 16.1 cm |
| Højde ved forsendelse: | 45.5 cm |
| Vægt ved forsendelse: | 9.5 kg |

Mål og vægt

| | |
|------------------------------|---|
| Dimensioner & vægt detaljer: | Med stander - bredde: 61.34 cm - dybde: 22.52 cm - højde: 54.05 cm - vægt: 6.2 kg Uden stander - bredde: 61.34 cm - dybde: 7.45 cm - højde: 35.4 cm |
|------------------------------|---|

Programmer / Systemkrav

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Inkluderet software: | HP Display Center, HP Display Manager |
|----------------------|---------------------------------------|

Produktdatablad genereret d. 16-09-2024 20:50.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Generelt

Skærmbelægning: Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %

Backlight-teknologi: Kantbelyst LED

Egenskaber: Flicker Free-teknologi, Color Calibrated, Low Blue Light-teknologi, Pantone-kalibreret, 10-bit(8-bit + FRC) Color Depth, HP Eye Ease, 4-sidet mikrokant, VESA DisplayHDR 400

Farve: Sort, sølv

Dimensioner (B x D x H): 61.34 cm x 22.52 cm x 54.05 cm - med stander

Vægt: 6.2 kg

Forbindelse

Interface: DisplayPort (HDCP) ; DisplayPort-output (HDCP) ; HDMI (HDCP) ; 2 x USB 3.2 Gen 2 ; USB 3.2 Gen 2 (opladning)

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt

Tiltvinkel: -5/+20

Drejevinkel: 90

Rotationsvinkel: 180

Højde justering: 150 mm

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm

Effekt

Indgangsspænding: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Strømforbrug (Typisk): 38 Watt

Strømforbrug (Maks.): 91 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.5 Watt

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, VESA-interface support

Medfølgende ledninger: 1 x DisplayPort kabel ; 1 x HDMI-kabel ; 1 x USB-C til USB-A kabel

Baggrundsls, brændetid: 30,000 timer

Overensstemmelsesstandarder: CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, lav halogen, ICE, UAE, Belarus Energy, TCO Certified Edge, Korea MEPS, Ukraine EE

Lokalisering: Engelsk / Europa