

HP 727pu - Series 7 Pro - LED monitor - QHD - 27" - HDR



På lager(72)

SKU	8J9E6A5#ABB
Produktbeskrivelse:	HP 727pu - Series 7 Pro - LED-skærm - QHD - 27" - HDR
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27"
Energiklasse:	Klasse F
Adaptive-Sync teknologi:	AMD FreeSync Premium
Serieforbindelse:	Ja
Egenskaber:	USB 3.2 Gen 2 hub, KVM switch, USB PD 100 Watt
Paneltype:	IPS Black

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix
Energiklasse:	Klasse F
Energiklasse (HDR):	Klasse G
Diagonal størrelse:	27"
Adaptive-Sync teknologi:	AMD FreeSync Premium
Serieforbindelse:	Ja
Indbygget udstyr:	USB 3.2 Gen 2 hub, KVM switch
USB-strømløsing:	100 Watt
Paneltype:	IPS Black
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	QHD 2560 x 1440 ved 120 Hz
Pixel Pitch:	0.23 mm
Pixel pr. tomme:	109
Lysstyrke:	400 cd/m ²
Kontrastforhold:	2000:1 / 10000000:1 (dynamisk)
HDR-format:	HDR400
HDR-certificering:	DisplayHDR 400
Farve support:	1,07 milliarder farver
Farvespektrum:	100% sRGB, 98% DisplayP3
Responstid:	5 ms (grå-til-grå med overdrive)

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80% RH (non-condensing)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	71.5 cm
Dybde ved forsendelse:	16.1 cm
Højde ved forsendelse:	45.5 cm
Vægt ved forsendelse:	10.3 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 61.34 cm - dybde: 22.52 cm - højde: 54.05 cm - vægt: 7 kg
	Uden stander - bredde: 61.34 cm - dybde: 7.45 cm - højde: 35.4 cm

Programmer / Systemkrav

Generelt

Lodret opdateringshastighed: 48 - 120 Hz

Vandret opdateringshastighed: 30 - 190 kHz

Vandret synsvinkel: 178

Lodret synsvinkel: 178

Skærmbelægning: Blændfri, Dis 25 %, 3H Hard Coating

Backlight-teknologi: Kantbelyst LED

Egenskaber: 4-sidet mikrokant, Flicker Free-teknologi, Low Blue Light-teknologi, HP Eye Ease, 10-bit (8-bit + FRC) Color Depth, Color Calibrated, Pantone-kalibreret, lyssensor for omgivelser, Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT), Out-of-Band Wake on LAN (WoL), delbillede, billedopdeling, PXE Boot

Farve: Sort, sølv

Dimensioner (B x D x H): 61.34 cm x 22.52 cm x 54.05 cm - med stander

Vægt: 7 kg

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software: HP Display Center, HP Display Manager

Effekt

Indgangsspænding: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Strømforbrug SDR (Tiltilstand): 26 kWh/1000 t

Strømforbrug HDR (Tiltilstand): 42 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 41 Watt

Strømforbrug (Maks.): 210 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.5 Watt

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, VESA-interface support

Udstyr inkluderet: Monteringsadapter

Medfølgende ledninger: 1 x USB-C til USB-A kabel

Baggrundslys, brændetid: 30,000 timer

Overensstemmelsesstandarder: BIS, BSMI, CB, CCC, CEC, CEL, EAC, FCC, ISO 9241-307, KCC, KC, NOM, PSB, RCM, SEPA, TUV S, UL, CSA, VCCI, WEEE, ISC, Low Blue Light-certificeret (LBL), lav halogen, TCO Certified Edge, ICE, UAE, GS, Ukraine EE, Belarus EE, Korea MEPS, CEL Grade 2, PVC-free

Lokalisering: Engelsk / Europa

Mekanisk

Justeringer til displayposition: Højde, tilt, drejbar, pivot (rotering)

Mekanisk

Tiltvinkel:	-5/+20
Drejevinkel:	90
Rotationsvinkel:	180
Højde justering:	150 mm
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

Forbindelse

Interface:	DisplayPort (HDCP) ; DisplayPort-output (HDCP) ; HDMI (HDCP) ; 4 x USB 3.2 Gen 2 ; USB 3.2 Gen 2 (strøm op til 7,5 W) ; Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort 1.4 (DisplayPort Alt Mode, data, strøm op til 100 W) ; Netværk (RJ-45) ; Thunderbolt 4 (opladning)
------------	---

