

HP 740pm - Series 7 Pro - LED monitor - curved - 40"



På lager(2)

SKU	8Y2R2A5#ABB
Produktbeskrivelse:	HP 740pm - Series 7 Pro - LED-skærm - kurvet - 40"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 40"
Kurvet skærm:	Ja
Egenskaber:	USB 3.2 Gen 1 hub, IR sensor, USB PD 100 Watt
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	21:9
Standard opløsning:	WUHD 5120 x 2160 ved 60 Hz

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Diagonal størrelse:	40"
Synlig diameter:	39.7"
Kurvet skærm:	Ja (2500R)
Indbygget udstyr:	USB 3.2 Gen 1 hub, IR sensor
USB-strøml levering:	100 Watt
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	21:9
Standard opløsning:	WUHD 5120 x 2160 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.18 mm
Pixel pr. tomme:	139
Lysstyrke:	300 cd/m²
Kontrastforhold:	1000:1 / 10000000:1 (dynamisk)
Farve support:	1,07 milliarder farver
Farvespektrum:	100% sRGB, 98% DisplayP3
Responstid:	5 ms (grå-til-grå med overdrive)
Lodret opdateringshastighed:	29 - 60 Hz
Vandret opdateringshastighed:	15 - 134 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80% RH (non-condensing)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	107 cm
Dybde ved forsendelse:	22.6 cm
Højde ved forsendelse:	55.8 cm
Vægt ved forsendelse:	20.3 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 94.74 cm - dybde: 29.25 cm - højde: 64.48 cm - vægt: 14.2 kg ; Uden stander - bredde: 94.74 cm - dybde: 14.2 cm - højde: 44.71 cm
------------------------------	---

Programmer / Systemkrav

Generelt

Skærmbelægning: Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %

Backlight-teknologi: Kantbelyst LED

Egenskaber: Flicker Free-teknologi, Color Calibrated, Billede-ved-billede, Low Blue Light-teknologi, 10-bit(8-bit + FRC) Color Depth, HP Eye Ease, 3-sidet rammeløs, Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT), Out-of-Band Wake on LAN (WoL), PXE Boot

Farve: Sort, sølv

Dimensioner (B x D x H): 94.74 cm x 29.25 cm x 64.48 cm - med stander

Vægt: 14.2 kg

Indbygget webcam

Maks Video Opløsning: 2688 x 1944 ved 30 fps

Egenskaber: Windows Hello-kompatibel, pop-up-fortrolighed, 95.6° diagonal field of view (dFoV)

Lydindgang

Mikrofon egenskaber: Støjannullerende

Audio

Type: Højtalere

Udgangseffekt/kanal: 5 Watt

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software: HP Display Center, HP Display Manager

Effekt

Indgangsspænding: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 39 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 72 Watt

Strømforbrug (Maks.): 310 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.5 Watt

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, VESA-interface support

Udstyr inkluderet: Monteringsadapter

Medfølgende ledninger: 1 x DisplayPort kabel ; 1 x HDMI-kabel ; 1 x Thunderbolt kabel

Baggrundslys, brændetid: 30,000 timer

Software-certificering: Zoom Certified

Overensstemmelsesstandarder: VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, lav halogen, EPA 7.0, NRCS, UAE, South Africa Energy Label, TUV lavt blå lys, Korea MEPS, Ukraine EE, Ukraine CoC, Ukraine DOC

Lokalisering: Engelsk / Europa

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, drejbar, tilt

Tiltvinkel:	-5/+20
-------------	--------

Drejevinkel:	60
--------------	----

Højde justering:	150 mm
------------------	--------

VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm
---------------------------	--------------

Forbindelse

Interface: DisplayPort (HDCP) ; DisplayPort-output (HDCP) ; HDMI (HDCP) ; 4 x USB 3.2 Gen 1 nedstrøm (1 opladning) ; 2 x Thunderbolt 3/USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (DisplayPort Alt Mode, data, strøm op til 100 W) ; Netværk (RJ-45)

