


HP E24 G4 - E-Series - LED monitor - Full HD (1080p) - 23.8"



På lager(31)

SKU	9VF99AA#ABB
Produktbeskrivelse:	HP E24 G4 - E-Series - LED-skærm - Full HD (1080p) - 23.8"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 23.8"
Energimærke QR-kode URL:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/363612
Energiklasse:	Klasse D
Strømforbrug (Tilmodus):	14 W
Egenskaber:	USB 3.2 Gen 1 hub
Paneltype:	IPS

Generelt

Skærmtype: LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks

Energimærke QR-kode URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/363612>

Energiklasse: Klasse D

Diagonal størrelse: 23.8"

Indbygget udstyr: USB 3.2 Gen 1 hub

Paneltype: IPS

Formatforhold: 16:9

Standard opløsning: Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz

Pixel Pitch: 0.274 mm

Pixel pr. tomme: 93

Lysstyrke: 250 cd/m²

Kontrastforhold: 1000:1

Responstid: 5 ms (grå-til-grå med overdrive)

Lodret opdateringshastighed: 50 - 60 Hz

Vandret opdateringshastighed: 30 - 80 kHz

Vandret synsvinkel: 178

Lodret synsvinkel: 178

Skærmbelægning: Blændfri, 3H Hard Coating

Backlight-teknologi: LED baglys

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 5 °C

Maks. driftstemperatur: 35 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret: TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays

ENERGY STAR-certificeret: Ja

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse: 61.1 cm

Dybde ved forsendelse: 22.3 cm

Højde ved forsendelse: 39.2 cm

Vægt ved forsendelse: 8.4 kg

Mål og vægt

Generelt

Egenskaber: Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, 3-sidet mikrokant, 6-bit + FRC Color Depth

Farve: Sølv (stander), sort hoved

Dimensioner (B x D x H): 53.94 cm x 20.7 cm x 49.49 cm - med stander

Vægt: 5.7 kg

Forbindelse

Interface: DisplayPort 1.2 | HDMI | VGA | 4 x USB 3.2 Gen 1 | USB (Type B)

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt

Tiltvinkel: -5/+23

Drejevinkel: 90

Rotationsvinkel: 180

Højde justering: 150 mm

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer: Med stander - bredde: 53.94 cm - dybde: 20.7 cm - højde: 49.49 cm - vægt: 5.7 kg | Uden stander - bredde: 53.2 cm - dybde: 4.7 cm - højde: 32.33 cm

Effekt

Indgangsspænding: AC 120/230 V (50/60 Hz)

Strømforbrug (Til-modus): 14 W

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 14 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 26 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.5 Watt

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, VESA-interface support

Medfølgende ledninger: 1 x DisplayPort 1.2 kabel | 1 x USB-kabel | 1 x HDMI-kabel | 1 x VGA-kabel

Overensstemmelsesstandarder: VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, MEPS, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, DisplayPort 1.2, ICE, UAE

Lokalisering: Engelsk / Europa

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

