

HP E24 G5 - No Stand - E-Series - LED monitor - Full HD (1080p) - 23.8"



Ikke på lager

SKU	6N6E9A9#ABB
Produktbeskrivelse:	HP E24 G5 - No Stand - E-Series - LED-skærm - Full HD (1080p) - 23.8"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 23.8"
Energiklasse:	Klasse D
Strømforbrug (Tilmodus):	13.1 W
Egenskaber:	USB-B hub-aktivering
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix
Energiklasse:	Klasse D
Diagonal størrelse:	23.8"
Indbygget udstyr:	USB-B hub-aktivering
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 75 Hz
Pixel pr. tomme:	93
Lysstyrke:	250 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1 / 8000000:1 (dynamisk)
Farvespektrum:	99% sRGB
Responstid:	5 ms (grå-til-grå med overdrive)
Lodret opdateringshastighed:	50 - 75 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 86 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %
Backlight-teknologi:	LED baglys

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 3 år

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
EPEAT kompatibel:	EPEAT Gold
ENERGY STAR-certificeret:	Ja

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	62.1 cm
Dybde ved forsendelse:	14 cm
Højde ved forsendelse:	40 cm
Vægt ved forsendelse:	7.6 kg

Effekt

Generelt

Egenskaber:	Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, 3 Side Borderless Design, kant-oplyst LED-bagbelysning, 8-bit(6-bit + FRC) Color Depth, HP Eye Ease
-------------	--

Farve:	Sort hoved
--------	------------

Dimensioner (B x D x H):	53.94 cm x 7.5 cm x 32.26 cm
--------------------------	------------------------------

Vægt:	3.4 kg
-------	--------

Forbindelse

Interface:	DisplayPort 1.2 (HDCP) ; HDMI (HDCP) ; USB 3.2 Gen 1 (kun strøm) ; 3 x USB 3.2 Gen 1 ; USB (Type B)
------------	---

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt
-----------------------------------	--

Tiltvinkel:	-5/+23
-------------	--------

Drejevinkel:	90
--------------	----

Højde justering:	150 mm
------------------	--------

VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm
---------------------------	--------------

Effekt

Indgangsspænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
-------------------	-------------------------

Strømforbrug (Til-modus):	13.1 W
---------------------------	--------

Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	13.1 kWh/1000 t
----------------------------------	-----------------

Strømforbrug (Typisk):	22 Watt
------------------------	---------

Strømforbrug (Maks.):	53 Watt
-----------------------	---------

Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt
-------------------------	----------

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)
-------------	---

Medfølgende ledninger:	1 x DisplayPort 1.2 kabel - 1.8 m ; 1 x USB-kabel - 1.8 m ; 1 x HDMI-kabel - 1.8 m
------------------------	--

Overensstemmelsesstandarder:	VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, ICE, NRCS, Ukraine, UAE, Australian-New Zealand MEPS, Vietnam MEPS, TGM, Energy Star, TCO Certified Edge, Korea MEPS
------------------------------	--

Lokalisering:	Engelsk / Europa
---------------	------------------

Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning
------------------------	-----------------------------

