

# HP E24 G5 PVC Free - E-Series - LED monitor - Full HD (1080p) - 23.8"



På lager(100)

|                           |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| SKU                       | 6N6E9A5#ABB                                                         |
| Produktbeskrivelse:       | HP E24 G5 PVC Free - E-Series - LED-skærm - Full HD (1080p) - 23.8" |
| Enhedstype:               | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 23.8"                               |
| Energiklasse:             | Klasse D                                                            |
| Strømforbrug (Til-modus): | 13.1 W                                                              |
| Egenskaber:               | USB-B hub-aktivering                                                |
| Paneltype:                | IPS                                                                 |
| Formatforhold:            | 16:9                                                                |

## Generelt

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Skærmtype:                    | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix |
| Energiklasse:                 | Klasse D                                         |
| Diagonal størrelse:           | 23.8"                                            |
| Indbygget udstyr:             | USB-B hub-aktivering                             |
| Paneltype:                    | IPS                                              |
| Formatforhold:                | 16:9                                             |
| Standard opløsning:           | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 75 Hz            |
| Pixel pr. tomme:              | 93                                               |
| Lysstyrke:                    | 250 cd/m <sup>2</sup>                            |
| Kontrastforhold:              | 1000:1 / 8000000:1 (dynamisk)                    |
| Farvespektrum:                | 99% sRGB                                         |
| Responstid:                   | 5 ms (grå-til-grå med overdrive)                 |
| Lodret opdateringshastighed:  | 50 - 75 Hz                                       |
| Vandret opdateringshastighed: | 30 - 86 kHz                                      |
| Vandret synsvinkel:           | 178                                              |
| Lodret synsvinkel:            | 178                                              |
| Skærmbelægning:               | Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %              |
| Backlight-teknologi:          | LED baglys                                       |

## Miljømæssige parametre

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Min. driftstemperatur:   | 5 °C                           |
| Maks. driftstemperatur:  | 35 °C                          |
| Fugtighedsgrad ved brug: | 20 - 80 % (ikke-kondenserende) |

## Producentgaranti

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Service & Support: | Begrænset garanti - 3 år |
|--------------------|--------------------------|

## Bæredygtighedsoplysninger

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| TCO-certificeret:         | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT kompatibel:         | EPEAT Gold                                            |
| ENERGY STAR-certificeret: | Ja                                                    |

## Mål & vægt (forsendelse)

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Bredde ved forsendelse: | 62.1 cm |
| Dybde ved forsendelse:  | 14 cm   |
| Højde ved forsendelse:  | 40 cm   |
| Vægt ved forsendelse:   | 7.6 kg  |

## Mål og vægt

## Generelt

|             |                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egenskaber: | Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, 3 Side Borderless Design, kant-oplyst LED-bagbelysning, 8-bit(6-bit + FRC) Color Depth, HP Eye Ease |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| Farve: | Sort hoved, sort og sølv (stander) |
|--------|------------------------------------|

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Dimensioner (B x D x H): | 53.94 cm x 21.1 cm x 50.7 cm - med stander |
|--------------------------|--------------------------------------------|

|       |        |
|-------|--------|
| Vægt: | 5.4 kg |
|-------|--------|

## Forbindelse

|            |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface: | DisplayPort 1.2 (HDCP)   HDMI (HDCP)   USB 3.2 Gen 1 (kun strøm)   3 x USB 3.2 Gen 1   USB (Type B) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Mekanisk

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Justeringer til display-position: | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
|-----------------------------------|----------------------------------------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Tiltvinkel: | -5/+23 |
|-------------|--------|

|              |    |
|--------------|----|
| Drejevinkel: | 90 |
|--------------|----|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Højde justering: | 150 mm |
|------------------|--------|

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| VESA-monteringsinterface: | 100 x 100 mm |
|---------------------------|--------------|

## Mål og vægt

|                              |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioner & vægt detaljer: | Med stander - bredde: 53.94 cm - dybde: 21.1 cm - højde: 50.7 cm - vægt: 5.4 kg   Uden stander - bredde: 53.94 cm - dybde: 4.7 cm - højde: 32.26 cm - vægt: 3.4 kg |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Effekt

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Indgangsspænding: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
|-------------------|-------------------------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Strømforbrug (Til-modus): | 13.1 W |
|---------------------------|--------|

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand): | 13.1 kWh/1000 t |
|----------------------------------|-----------------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Strømforbrug (Typisk): | 22 Watt |
|------------------------|---------|

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Strømforbrug (Maks.): | 53 Watt |
|-----------------------|---------|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Strømforbrugs-stand by: | 0.5 Watt |
|-------------------------|----------|

## Diverse

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Egenskaber: | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander |
|-------------|------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overensstemmelsesstandarder: | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, ICE, NRCS, Ukraine, UAE, Australian-New Zealand MEPS, Vietnam MEPS, TGM, Energy Star, TCO Certified Edge, Korea MEPS |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Lokalisering: | Engelsk / Europa |
|---------------|------------------|

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Sikkerhedsåbningstype: | Kensington-sikkerhedsåbning |
|------------------------|-----------------------------|

