

HP E24i G4 - E-Series - LED monitor - 24"



På lager(385)

SKU	9VJ40A3#ABB
Produktbeskrivelse:	HP E24i G4 - E-Series - LED-skærm - 24"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 24"
Energiklasse:	Klasse D
Energiforbrug om året:	24 kWt
Strømforbrug (Til-modus):	15.3 W
Egenskaber:	USB 3.2 Gen 1 hub
Paneltype:	IPS

Generelt

Skærmtype: LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix

Energiklasse: Klasse D

Energiforbrug om året: 24 kWt

Diagonal størrelse: 24"

Indbygget udstyr: USB 3.2 Gen 1 hub

Paneltype: IPS

Formatforhold: 16:10

Standard opløsning: WUXGA 1920 x 1200 ved 60 Hz

Pixel Pitch: 0.2745 mm

Pixel pr. tomme: 94

Lysstyrke: 250 cd/m²

Kontrastforhold: 1000:1 / 5000000:1 (dynamisk)

Farve support: 16,7 millioner farver (8-bit)

Farvespektrum: 72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976)

Responstid: 5 ms (grå-til-grå med overdrive)

Lodret opdateringshastighed: 50 - 60 Hz

Vandret opdateringshastighed: 30 - 80 kHz

Vandret synsvinkel: 178

Lodret synsvinkel: 178

Skærmbelægning: Dis 25 %, anti-glare 3H hardness

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 5 °C

Maks. driftstemperatur: 35 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret: TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays

ENERGY STAR-certificeret: Ja

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse: 60.5 cm

Dybde ved forsendelse: 42 cm

Højde ved forsendelse: 22.4 cm

Vægt ved forsendelse: 9.12 kg

Mål og vægt

Generelt

Backlight-teknologi: LED baglys

Farvetemperatur: 6500K

OSD sprog: Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Hollandsk, Japansk

Egenskaber: HDCP, Low Blue Light Mode, 3-sidet mikrokant, 8-bit Color Depth, HP Eye Ease

Farve: Sort

Dimensioner (B x D x H): 53.2 cm x 20.69 cm x 50.96 cm - med stander

Vægt: 6.06 kg

Forbindelse

Interface: DisplayPort 1.2 | HDMI | VGA | 3 x USB 3.2 Gen 1 nedstrøm | USB 3.2 Gen 1 nedstrøm (hurtigtopladende) | USB 3.2 Gen 1 opstrøm (Type B)

Mål og vægt

Med stander - bredde: 53.2 cm - dybde: 20.69 cm - højde: 50.96 cm - vægt: 6.06 kg | Uden stander - bredde: 53.2 cm - dybde: 4.7 cm - højde: 35.27 cm - vægt: 3.6 kg

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software: HP Display Assistant

Effekt

Indgangsspænding: AC 120/230 V (50/60 Hz)

Strømforbrug (Til-modus): 15.3 W

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 15.3 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 36 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.5 Watt

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, arsenikfri, kviksølvsfri

Baggrundsllys, brændetid: 30,000 timer

Overensstemmelsesstandarder: Plug and Play, TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, E-Standby, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, BIS, lav halogen, DisplayPort 1.2, HP GSE, Australian-New Zealand MEPS, Vietnam MEPS

Lokalisering: Engelsk / Europa

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Produktdatablad genereret d. 14-06-2024 20:26.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Mekanisk

Justeringer til display-
position:

Højde, pivot (rotering),
drejbar, tilt

Tiltvinkel:	-5/+23
Drejevinkel:	90
Rotationsvinkel:	180
Højde justering:	150 mm
VESA- monteringsinterface:	100 x 100 mm

