

HP E24mv G4 Conferencing Monitor - E-Series - LED monitor - Full HD (1080p) - 23.8"



Ikke på lager

SKU	169LOAA#ABB
Produktbeskrivelse:	HP E24mv G4 Conferencing Monitor - E-Series - LED-skærm - Full HD (1080p) - 23.8"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 23.8"
Energiklasse:	Klasse E
Egenskaber:	IR-kamera, USB 3.2 Gen 1 hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix
Energiklasse:	Klasse E
Diagonal størrelse:	23.8"
Indbygget udstyr:	IR-kamera, USB 3.2 Gen 1 hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.2745 mm
Pixel pr. tomme:	93
Lysstyrke:	250 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1 / 5000000:1 (dynamisk)
Farvespektrum:	72% NTSC
Responstid:	5 ms (grå-til-grå med overdrive)
Lodret opdateringshastighed:	50 - 60 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 80 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %
Backlight-teknologi:	LED-baglys

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR-certificeret:	Ja

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	59.6 cm
Dybde ved forsendelse:	22.5 cm
Højde ved forsendelse:	41.1 cm
Vægt ved forsendelse:	10.4 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 53.94 cm - dybde: 21.6 cm - højde: 53.07 cm - vægt: 6.5 kg
	Uden stander - bredde: 53.94 cm - dybde: 4.7 cm - højde: 35.56 cm - vægt: 3.9 kg

Produktinformation og specifikationer d. 17-05-2024 10:03.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Generelt

Farvetemperatur: 6500K

OSD sprog: Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Hollandsk, Japansk

Egenskaber: HDCP, On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, 3-sidet mikrokant, kant-oplyst LED-bagbelysning, 8-bit(6-bit + FRC) Color Depth, HP Eye Ease, 72% NTSC color gamut

Farve: Sølv, sort hoved

Dimensioner (B x D x H): 53.94 cm x 21.6 cm x 53.07 cm - med stander

Vægt: 6.5 kg

Lydindgang

Type: Mikrofon

Audio

Type: Højtalere - stereo

Udgangseffekt/kanal: 2 Watt

Forbindelse

Interface: DisplayPort 1.2 | HDMI | VGA | 4 x USB 3.2 Gen 1 opstrøm | USB (Type B) | Audio line-ud (mini-jackstik)

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software: HP Display Center

Effekt

Indgangsspænding: AC 120/230 V (50/60 Hz)

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 16 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 28 Watt

Strømforbrug (Maks.): 50 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.5 Watt

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), lydstyrkekontrol, aftagelig stander, VESA-interface support, arsenikfri, kviksølvsfri, mikrofon lyd fra-kontrol

Medfølgende ledninger: 1 x DisplayPort 1.2 kabel - 1.8 m | 1 x HDMI-kabel - 1.8 m | 1 x USB-A til USB-B kabel - 1.8 m

Baggrundslys, brændetid: 30,000 timer

Overensstemmelsesstandarder: TUV GS, VCCI, BSMI, GS, NOM, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, MEPS, KC, CECP, CEL, SEPA, BIS, lav halogen, DisplayPort 1.2, Ukraine, UAE, Australian-New Zealand MEPS, Vietnam MEPS

Lokalisering: Engelsk / Europa

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Mekanisk

Justeringer til display-
position:

Højde, pivot (rotering),
drejbar, tilt

Tiltvinkel:	-5/+23
Drejevinkel:	90
Rotationsvinkel:	180
Højde justering:	150 mm
VESA- monteringsinterface:	100 x 100 mm

