

HP E24t G5 - E-Series - LED monitor - Full HD (1080p) - 23.8"



17-02-2026

SKU	6N6E6AA#ABB
Produktbeskrivelse:	HP E24t G5 - E-Series - LED-skærm - Full HD (1080p) - 23.8"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 23.8" - touchscreen
Energiklasse:	Klasse E
Strømforbrug (Til-modus):	18 W
Egenskaber:	USB-B hub-aktivering
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse E
Diagonal størrelse:	23.8"
Indbygget udstyr:	USB-B hub-aktivering
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 75 Hz
Pixel Pitch:	0.2744 mm
Pixel pr. tomme:	93
Lysstyrke:	300 cd/m²
Kontrastforhold:	1000:1 / 8000000:1 (dynamisk)
Farvespektrum:	99% sRGB
Responstid:	5 ms (grå-til-grå med overdrive)
Lodret opdateringshastighed:	50 - 75 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 85 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %
Backlight-teknologi:	LED baglys

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	62.1 cm
Dybde ved forsendelse:	14 cm
Højde ved forsendelse:	40 cm
Vægt ved forsendelse:	8.37 kg

Mål og vægt

Med stander - bredde:	53.94 cm
Med stander - dybde:	21.1 cm
Med stander - højde:	50.7 cm
Med stander - vægt:	5.77 kg
Uden stander - bredde:	53.94 cm
Uden stander - dybde:	4.7 cm
Uden stander - højde:	32.26 cm
Uden stander - vægt:	3.75 kg

Generelt

Egenskaber:	Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, in-cell berøringsteknologi, 3 Side Borderless Design, 8-bit(6-bit + FRC) Color Depth
Farve:	Sort, sort og sølv (stander)
Dimensioner (B x D x H):	53.94 cm x 21.1 cm x 50.7 cm - med stander
Vægt:	5.77 kg

Input

Type:	Touchscreen
-------	-------------

Forbindelse

Interface:	DisplayPort 1.2 (HDCP) HDMI (HDCP) USB-B 4 x USB 3.2 Gen 1
------------	--

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+23
Drejevinkel:	90
Rotationsvinkel:	180
Højde justering:	150 mm
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

Effekt

Indgangsspænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Til-modus):	18 W
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	18 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	25 Watt
Strømforbrug (Maks.):	53 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, VESA-interface support
Medfølgende ledninger:	1 x DisplayPort kabel - 1.8 m 1 x HDMI-kabel - 1.8 m 1 x USB-kabel - 1.8 m
Overensstemmelsesstandarder:	VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, E-Standby, KC, CECP, CEL, ISC, SEPA, BIS, ICE, NRCS, Ukraine, UAE, Australian-New Zealand MEPS, Vietnam MEPS, TGM, Energy Star, TCO Certified Edge
Lokalisering:	Engelsk / Europa
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

