

HP E24u G5 PVC Free - E-Series - LED monitor - Full HD (1080p) - 24"



På lager(193)

SKU	6N4DOA5#ABB
Produktbeskrivelse:	HP E24u G5 PVC Free - E-Series - LED-skærm - Full HD (1080p) - 24"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 24"
Energiklasse:	Klasse E
Strømforbrug (Tilmodus):	15.6 W
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 75 Hz

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse E
Diagonal størrelse:	24"
Synlig diameter:	23.8"
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 75 Hz
Pixel Pitch:	0.27 mm
Pixel pr. tomme:	93
Lysstyrke:	250 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1 / 8000000:1 (dynamisk)
Farve support:	16,7 millioner farver (8-bit)
Farvespektrum:	99% sRGB
Responstid:	5 ms (grå-til-grå med overdrive)
Lodret opdateringshastighed:	50 - 75 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 86 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80% RH (non-condensing)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR-certificeret:	Ja

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	62.1 cm
Dybde ved forsendelse:	14 cm
Højde ved forsendelse:	40 cm
Vægt ved forsendelse:	8 kg

Mål og vægt

Generelt

Skærmbelægning: Dis 25 %, anti-glare 3H hardness

Backlight-teknologi: Kantbelyst LED

Farvetemperatur: 6500K

OSD sprog: Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Japansk

Egenskaber: On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, 3 Side Borderless Design, 8-bit(6-bit + FRC) Color Depth, HP Eye Ease

Farve: Sort hoved, sort og sølv (stander)

Dimensioner (B x D x H): 53.94 cm x 21.1 cm x 50.7 cm - med stander

Vægt: 6 kg

Forbindelse

Interface: DisplayPort 1.2 (HDCP) ; DisplayPort 1.2 output (HDCP) ; HDMI (HDCP) ; USB-C 3.2 Gen 1 (HDCP, DisplayPort Alt Mode, strøm op til 65 W) ; USB-C 3.2 Gen 1 (HDCP, strøm op til 15 W) ; 2 x USB 3.2 Gen 1 ; USB 3.2 Gen 1 (kun strøm) ; LAN (RJ-45)

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer: Med stander - bredde: 53.94 cm - dybde: 21.1 cm - højde: 50.7 cm - vægt: 6 kg ; Uden stander - bredde: 53.94 cm - dybde: 7.5 cm - højde: 32.26 cm

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software: HP Display Center, HP Display Manager

Effekt

Indgangsspænding: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Strømforbrug (Til-modus): 15.6 W

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 15.6 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 23.5 Watt

Strømforbrug (Maks.): 160 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.5 Watt

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, VESA-interface support

Medfølgende ledninger: 1 x USB-C til USB-C kabel - 1.8 m

Baggrundslys, brændetid: 30,000 timer

Overensstemmelsesstandarder: VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, lav halogen, ICE, NRCS, Ukraine, UAE, Australian-New Zealand MEPS, Vietnam MEPS, TGM, Energy Star, TCO Certified Edge, Korea MEPS

Lokalisering: Engelsk / Europa

Diverse

Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning
------------------------	-----------------------------

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt
-----------------------------------	--

Tiltvinkel:	-5/+23
-------------	--------

Drejevinkel:	45
--------------	----

Rotationsvinkel:	90
------------------	----

Højde justering:	150 mm
------------------	--------

VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm
---------------------------	--------------

