

HP E27k G5 - E-Series - LED monitor - 27"



30-05-2024

SKU	6N4C4AA#ABB
Produktbeskrivelse:	HP E27k G5 - E-Series - LED-skærm - 27"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27"
Energiklasse:	Klasse F
Strømforbrug (Til-modus):	26.1 W
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 ved 60 Hz

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse F
Diagonal størrelse:	27"
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.1557 mm
Pixel pr. tomme:	163
Lysstyrke:	350 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1 / 8000000:1 (dynamisk)
Responstid:	5 ms (grå-til-grå med overdrive)
Lodret opdateringshastighed:	30 - 60 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 135 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Dis 25 %, anti-glare 3H hardness
Backlight-teknologi:	LED baglys

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR-certificeret:	Ja

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	69.9 cm
Dybde ved forsendelse:	44.6 cm
Højde ved forsendelse:	16 cm
Vægt ved forsendelse:	10 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 61.34 cm - dybde: 22.73 cm - højde: 54.7 cm - vægt: 7.5 kg Uden stander - bredde: 61.34 cm - dybde: 4.7 cm - højde: 36.46 cm - vægt: 5.4 kg
------------------------------	--

Generelt

OSD sprog:	Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Japansk
Egenskaber:	On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, 3 Side Borderless Design, HP Eye Ease, 10 bits (8 bits + FRC)
Farve:	Sort hoved, sort og sølv (stander)
Dimensioner (B x D x H):	61.34 cm x 22.73 cm x 54.7 cm - med stander
Vægt:	7.5 kg

Audio

Type:	Højtalere - stereo
Udgangseffekt/kanal:	3 Watt

Forbindelse

Interface:	DisplayPort 1.4 (HDCP) ; HDMI (HDCP) ; LAN (RJ-45) ; USB-C 3.2 Gen 1 (strøm op til 65 W) ; USB-C 3.2 Gen 1 (data, strøm op til 15 W) ; 2 x USB-C 3.2 Gen 1 ; USB-C 3.2 Gen 1 (kun strøm)
------------	--

Effekt

Indgangsspænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Til-modus):	26.1 W
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	26.1 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	29 Watt
Strømforbrug (Maks.):	190 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, VESA-interface support
Medfølgende ledninger:	1 x USB-C til USB-C kabel - 1 m
Overensstemmelsesstandarder:	CSA, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, E-Standby, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, ICE, NRCS, Ukraine, UAE, TGM, Energy Star, TCO Certified Edge
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+20
Drejevinkel:	45
Rotationsvinkel:	90
Højde justering:	150 mm
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

