

HP E27m G4 Conferencing Monitor - E-Series - LED monitor - QHD - 27"



På lager(100)

SKU	40Z29AA#ABB
Produktbeskrivelse:	HP E27m G4 Conferencing Monitor - E-Series - LED-skærm - QHD - 27"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27"
Energiklasse:	Klasse F
Egenskaber:	USB-hub, 5,0 megapixel IR-kamera, USB PD 65 Watt
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	QHD 2560 x 1440 ved 75 Hz

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse F
Diagonal størrelse:	27"
Indbygget udstyr:	USB-hub, 5,0 megapixel IR-kamera
USB-strøml levering:	65 Watt
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	QHD 2560 x 1440 ved 75 Hz
Pixel Pitch:	0.2331 mm
Pixel pr. tomme:	109
Lysstyrke:	300 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1 / 10000000:1 (dynamisk)
Farve support:	16,7 millioner farver (8-bit)
Farvespektrum:	99% sRGB
Responstid:	5 ms (grå-til-grå med overdrive)
Lodret opdateringshastighed:	50 - 75 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 115 kHz
Vandret synsvinkel:	178

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR-certificeret:	Ja
ENERGY STAR version:	8.0

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	69.5 cm
Dybde ved forsendelse:	19 cm
Højde ved forsendelse:	48.3 cm
Vægt ved forsendelse:	11.97 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 61.28 cm - dybde: 21.6 cm - højde: 55.1 cm - vægt: 8.52 kg Uden stander - bredde: 61.28 cm - dybde: 4.7 cm - højde: 39.66 cm - vægt: 5.88 kg
------------------------------	---

Programmer / Systemkrav

Generelt

Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %
Backlight-teknologi:	LED baglys
Farvetemperatur:	6500K
OSD sprog:	Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Hollandsk, Japansk
Egenskaber:	HDCP, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, 3-sidet mikrokant, 8-bit Color Depth, kant-oplyst LED-bagbelysning, HP Eye Ease, Zoom Certified
Farve:	Sølv (stander), sort hoved
Dimensioner (B x D x H):	61.28 cm x 21.6 cm x 55.1 cm - med stander
Vægt:	8.52 kg

Indbygget webcam

Egenskaber:	Windows Hello-kompatibel
-------------	--------------------------

Lydindgang

Type:	To mikrofoner
Mikrofon egenskaber:	Støjannullerende

Audio

Type:	Højtalere - stereo
Udgangseffekt/kanal:	5 Watt

Forbindelse

Interface:	DisplayPort 1.2 (HDCP) ; DisplayPort 1.2 output (HDCP) ; HDMI (HDCP) ; USB-C/DisplayPort 1.2 Alt Mode (strøm op til 65 W) ; 4 x USB (Type A) ; Audio line-ind/ud (mini-jackstik) ; LAN (RJ-45)
------------	--

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	HP Display Center, HP Display Manager
----------------------	---------------------------------------

Effekt

Indgangsspænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	24 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	51 Watt
Strømforbrug (Maks.):	160 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt
Strømforbrug (fra-tilstand):	0.3 Watt

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), lydstyrkekontrol, aftagelig stander, VESA-interface support, mikrofon lyd fra-kontrol
-------------	--

Medfølgende ledninger:	1 x USB-C kabel - 1.8 m
------------------------	-------------------------

Baggrundslys, brændetid:	30,000 timer
--------------------------	--------------

Overensstemmelsesstandarder:	TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, E-Standby, KC, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, RCM, SEPA, BIS, DisplayPort 1.2, CE/EMC, ICE, NRCS, Mexico Energy label, Ukraine, UAE, KES, TGM, Belarus Energy
------------------------------	--

Lokalisering:	Engelsk / Europa
---------------	------------------

Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning
------------------------	-----------------------------

Mekanisk

Mekanisk

Justeringer til display-
position:

Højde, pivot (rotering),
drejbar, tilt

Tiltvinkel:	-5/+23
Drejevinkel:	90
Rotationsvinkel:	180
Højde justering:	150 mm
VESA- monteringsinterface:	100 x 100 mm

