

HP E34m G4 Conferencing Monitor - E-Series - LED monitor - curved - 34"



På lager(137)

SKU	40Z26AA#ABB
Produktbeskrivelse:	HP E34m G4 Conferencing Monitor - E-Series - LED-skærm - kurvet - 34"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 34"
Energiklasse:	Klasse G
Strømforbrug (Til-modus):	39 W
Kurvet skærm:	Ja
Egenskaber:	IR-kamera, USB 3.2 Gen 1 hub, USB PD 65 Watt
Paneltype:	VA

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse G
Diagonal størrelse:	34"
Kurvet skærm:	Ja (1500R)
Indbygget udstyr:	IR-kamera, USB 3.2 Gen 1 hub
USB-strøml levering:	65 Watt
Paneltype:	VA
Formatforhold:	21:9
Standard opløsning:	WQHD 3440 x 1440 ved 75 Hz
Pixel Pitch:	0.23175 mm
Pixel pr. tomme:	110
Lysstyrke:	400 cd/m ²
Kontrastforhold:	3000:1 / 10000000:1 (dynamisk)
Farve support:	16,7 millioner farver
Farvespektrum:	99% sRGB
Responstid:	5 ms (grå-til-grå med overdrive)
Lodret opdateringshastighed:	48 - 75 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 150 kHz
Vandret synsvinkel:	178

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	90.5 cm
Dybde ved forsendelse:	28.1 cm
Højde ved forsendelse:	48.1 cm
Vægt ved forsendelse:	17.69 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Uden stander - bredde: 80.83 cm - dybde: 10.91 cm - højde: 38.81 cm Med stander - bredde: 80.83 cm - dybde: 23.3 cm - højde: 54.32 cm - vægt: 11.98 kg
------------------------------	--

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	HP Display Assistant
----------------------	----------------------

Generelt

Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %
Backlight-teknologi:	LED baglys
Farvetemperatur:	6500K
OSD sprog:	Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Hollandsk, Japansk
Egenskaber:	HDCP, Flicker Free-teknologi, 3-sidet mikrokant, Low Blue Light-teknologi, 8-bit Color Depth, kant-oplyst LED-bagbelysning, HP Eye Ease, pop-up webcam, Zoom Certified
Farve:	Sølv (stander), sort hoved
Dimensioner (B x D x H):	80.83 cm x 23.3 cm x 54.32 cm - med stander
Vægt:	11.98 kg

Lydindgang

Type:	Mikrofon
Mikrofon egenskaber:	Ekkoannullering

Audio

Type:	Højtalere - stereo
Udgangseffekt/kanal:	5 Watt

Effekt

Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Til-modus):	39 W
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	32 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	65 Watt
Strømforbrug (Maks.):	185 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, VESA-interface support
Udstyr inkluderet:	Monteringsadapter
Medfølgende ledninger:	1 x USB-C kabel
Monteringspakke:	Inkluderet
Baggrundslys, brændetid:	30,000 timer
Overensstemmelsesstandarder:	TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, E-Standby, KC, CECP, EAC, CEL Grade 1, ISC, RCM, SEPA, BIS, lav halogen, DisplayPort 1.2, Energy-using Products (EuP) Lot 5, ICE, SmartWay, NRCS, Mexico Energy label, Ukraine, UAE, TGM, Belarus Energy
Lokalisering:	Engelsk / Europa
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+20
Drejevinkel:	60

Mekanisk

Højde justering:	150 mm
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

Forbindelse

Interface:	DisplayPort 1.2 (HDCP) ; HDMI (HDCP) ; USB-C 3.2 Gen 1 (strøm op til 65 W) ; 4 x USB 3.2 Gen 1 ; LAN ; Audio line-ind/ud (mini-jackstik)
------------	--

