

HP EliteDisplay E233 - LED monitor - Full HD (1080p) - 23"



Ikke på lager

SKU	1FH46AA#ABB
Produktbeskrivelse:	HP EliteDisplay E233 - LED-skærm - Full HD (1080p) - 23"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 23"
Energiklasse:	Klasse F
Energiforbrug om året:	26 kWt
Strømforbrug (Til-modus):	18 W
Egenskaber:	USB 3.0 hub
Paneltype:	IPS

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix
Energiklasse:	Klasse F
Energiforbrug om året:	26 kWt
Diagonal størrelse:	23"
Indbygget udstyr:	USB 3.0 hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.265 mm
Lysstyrke:	250 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1 / 5000000:1 (dynamisk)
Responstid:	5 ms (Til/Fra)
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, antistatisk
Backlight-teknologi:	LED baglys
Egenskaber:	HDCP
Dimensioner (B x D x H):	52.1 cm x 21.8 cm x 45.79 cm - med stander
Vægt:	5.64 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år
--------------------	--

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

Effekt

Indgangsspænding:	AC 120/230 V
Strømforbrug (Til-modus):	18 W
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	18 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	19 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)
-------------	---

Forbindelse

Interface: HDMI (HDCP) ; DisplayPort (HDCP) ; VGA ;
USB 3.0 upstream (Type B) ; 2 x USB 3.0
downstream (Type A)

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	Plug and Play, TUV GS, VCCI, BSMI, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, ICES, S Mark, cTUVus, MEPS, KC, ERP, CEL, EAC, ISC, RCM, MSIP, CoC, lav halogen
Lokalisering:	Engelsk / Europa
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington- sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display- position:	Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+23
Drejevinkel:	90
Rotationsvinkel:	90
Højde justering:	150 mm
VESA- monteringsinterface:	100 x 100 mm

