

HP EliteDisplay E273q - LED monitor - 27"



Ikke på lager

SKU	1FH52AA#ABB
Produktbeskrivelse:	HP EliteDisplay E273q - LED-skærm - 27"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27"
Energiklasse:	Klasse G
Strømforbrug (Til-modus):	30 W
Egenskaber:	USB 3.0 hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix
Energiklasse:	Klasse G
Diagonal størrelse:	27"
Indbygget udstyr:	USB 3.0 hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	QHD 2560 x 1440 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.2331 mm
Pixel pr. tomme:	108.8
Lysstyrke:	350 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1 / 5000000:1 (dynamisk)
Farve support:	16,7 millioner farver
Farvespektrum:	99.6% sRGB
Responstid:	5 ms (Til/Fra)
Lodret opdateringshastighed:	50 - 60 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 90 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating
Backlight-teknologi:	WLED
Farvetemperatur:	6500K

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 61.26 cm - dybde: 21.4 cm - højde: 52.29 cm - vægt: 7.4 kg Uden stander - bredde: 61.26 cm - dybde: 4.93 cm - højde: 36.4 cm - vægt: 4.6 kg
------------------------------	--

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	HP Display Assistant
----------------------	----------------------

Effekt

Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Til-modus):	30 W

Generelt

OSD sprog:	Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Hollandsk, Japansk
Egenskaber:	HDCP, Frame Rate Control (FRC), Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, Kviksølvfri, arsenikfrit glas, Micro Edge
Farve:	Sort (bagdække), sølv (frontkant, ramme og stander)
Dimensioner (B x D x H):	61.26 cm x 21.4 cm x 52.29 cm - med stander
Vægt:	7.4 kg

Forbindelse

Interface:	HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP) VGA USB-C upstream (HDCP) 2 x USB 3.0 downstream (Type A)
------------	--

Effekt

Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	30 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	75 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt
Til/Fra-kontakt:	Ja

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), integreret kabeladministration, aftagelig stander, direkte monterbar, VESA-interface support
-------------	---

Medfølgende ledninger:	1 x HDMI-kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort kabel - 1.8 m 1 x USB 3.1 Type A til Type C kabel - 1.8 m
------------------------	--

Baggrundslys, brændetid:	30,000 timer
--------------------------	--------------

Overensstemmelsesstandarder:	Plug and Play, TUV GS, VCCI, BSMI, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, cTUVus, MEPS, CECP, CEL, EAC, ISC, RCM, MSIP, CoC, lav halogen, ICE, SmartWay
------------------------------	--

Lokalisering:	Engelsk / Europa
---------------	------------------

Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning
------------------------	-----------------------------

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+22
Drejevinkel:	90
Rotationsvinkel:	180
Højde justering:	150 mm
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

