

HP Engage One 10t - customer display - 10.1"



14-05-2024

SKU	1XD81AA#AC3
Produktbeskrivelse:	HP Engage One 10t - kundedisplay - 10.1"
Enhedstype:	Kundedisplay - 10.1" - touchscreen
Energiklasse:	Klasse E
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:10
Standard opløsning:	1280 x 800 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.1695 mm

Generelt

Skærmtype:	Kundedisplay / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse E
Diagonal størrelse:	10.1"
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:10
Standard opløsning:	1280 x 800 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.1695 mm
Pixel pr. tomme:	149
Lysstyrke:	500 cd/m ²
Kontrastforhold:	800:1
Farve support:	16,9 millioner farver
Farvespektrum:	45%
Responstid:	25 ms
Lodret opdateringshastighed:	50 - 60 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 54 kHz
Vandret synsvinkel:	170
Lodret synsvinkel:	170
Backlight-teknologi:	LED baglys
Farvetemperatur:	6500K
OSD sprog:	Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Japansk

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for:	HP Engage One
---------------	---------------

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	30.6 cm
Dybde ved forsendelse:	11 cm
Højde ved forsendelse:	23.2 cm
Vægt ved forsendelse:	1.93 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 24.62 cm - højde: 17.02 cm - vægt: 1.49 kg
------------------------------	--

Effekt

Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	9 kWh/1000 t
----------------------------------	--------------

Diverse

Generelt

Egenskaber: Blændfri, kant til kant-glas, Kviksølvfri, arsenikfri

Farve: Sort kant og hængsel

Dimensioner (B x D x H): 24.62 cm x 1.5 cm x 17.02 cm - uden stander

Input

Type: Touchscreen

Forbindelse

Interface: USB-C upstream

Diverse

Baggrundslys, brændetid: 50,000 timer

Overensstemmelsesstandarder: Plug and Play, VCCI, BSMI, WHQL, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, WEEE, ICES, cTUVus, TUV Bauart, EAC, RCM, MSIP, CoC, lav halogen, Morocco

Mekanisk

Justeringer til display-position: Tilt

Tiltvinkel: 105

