

HP JetDirect 2800w - print server



På lager(3)

SKU	J8029A
Produktbeskrivelse:	HP JetDirect 2800w - udskriftsserver
Enhedstype:	Udskriftsserver
Model:	Ekstern
Dimensioner (B x D x H):	9.6 cm x 7.3 cm x 2.1 cm
Vægt:	80 g
Dataforbindelsesprotokol:	802.11b/g, NFC
Maks. afstand for overførsel:	15 m

Generelt

Enhedstype:	Udskriftsserver
Model:	Ekstern

Netværk

Forbindelsesteknologi:	Trådløs
Dataforbindelsesprotokol:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, NFC
Maks. afstand for overførsel:	15 m
Netværks/overførselsprotokol:	ICMP/IP, LPR/LPD, FTP, DHCP, Bonjour, SLP
Protokol til fjernadministration:	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
Egenskaber:	IPv6 understøttet, firmware kan opgraderes, webserver, IPv4 support
Overensstemmelsesstandarder:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g

Diverse

Medfølgende ledninger:	2 x mini-USB-kabel
Krypteringsalgoritme:	AES, SSL, TLS, WPA2

Overensstemmelsesstandarder:	UL, FCC Part 15.247, RSS-210, FCC CFR47 Part 15 B, Directive 2004/108/EC, BFR, Directive 2006/95/EC, ICES-003 issue 5 Class B, EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
------------------------------	---

Oplysninger om kompatibilitet

Programmer / Systemkrav

Med software: HP Web JetAdmin, HP Embedded Web Server

OS nødvendig: HP-UX 10.20, SunSoft Solaris 2.5 eller nyere, IBM AIX 3.2.5 eller nyere, HP-UX 11.x, HP MPE/iX, Citrix Presentation Server, HP-UX 11i, Apple MacOS X 10.2, Apple MacOS X 10.3, Novell NetWare 5.1 eller nyere, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.4 eller nyere, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Red Hat Linux 7.x eller senere, SuSE Linux 8.x eller senere

Mål og vægt

Bredde:	9.6 cm
Dybde:	7.3 cm
Højde:	2.1 cm
Vægt:	80 g

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	22.4 cm
Dybde ved forsendelse:	15.2 cm
Højde ved forsendelse:	5.8 cm
Vægt ved forsendelse:	0.3 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	45 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	15 - 95 % (ikke-kondenserende)

Oplysninger om kompatibilitet

HP Color LaserJet Enterprise M651dn, M651n, M651xh, M855dn, M855x+, M855x+ NFC/Wireless direct, M855xh, MFP M575dn, MFP M575f, MFP M680dn, MFP M680f, MFP M775dn, MFP M775f, MFP M775z, MFP M775z+ ; HP Color LaserJet Managed M651dnm, M651xhm ; HP Color LaserJet Managed Flow MFP M680zm, MFP M880zm, MFP M880zm+ ; HP LaserJet Enterprise 500 M551dn, 500 M551n, 500 M551xh, 700 Printer M712dn, 700 Printer M712n, 700 Printer M712xh, M806dn, M806x+, M806x+ NFC/Wireless direct, MFP M525dn, MFP M525f, MFP M630dn, MFP M630f, MFP M630h, MFP M725dn, MFP M725f, MFP M725z, MFP M725z+ ; HP LaserJet Enterprise Flow MFP M525c, MFP M575c, MFP M630h, MFP M630z, MFP M680z, MFP M830z, MFP M830z NFC/Wireless direct, MFP M880z, MFP M880z+, MFP M880z+ NFC/Wireless direct ; HP LaserJet Managed MFP M525fm, MFP M575dnm, MFP M630hm, MFP M680dnm, MFP M725dnm, MFP M725zm ; HP LaserJet Managed Flow MFP M525cm, MFP M575cm, MFP M630hm, MFP M630zm, MFP M830zm ; HP Officejet Enterprise Color MFP X585dn, MFP X585f, X555dn, X555xh ; HP Officejet Enterprise Color Flow MFP X585z ; HP Officejet Managed Color MFP X585dnm ; HP Officejet Managed Color Flow MFP X585zm ; HP PageWide Pro 452dw, 477dn, 477dw, 552dw, 577dw