

HP L7014 Retail Monitor - Head Only - LED monitor - 14"



05-06-2024

SKU	T6N31AA#ABB
Produktbeskrivelse:	HP L7014 Retail Monitor - Head Only - LED-skærm - 14"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 14"
Energiklasse:	Klasse D
Strømforbrug (Til-modus):	8 W
Paneltype:	TN
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	1366 x 768 ved 60 Hz

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix
Energiklasse:	Klasse D
Diagonal størrelse:	14"
Paneltype:	TN
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	1366 x 768 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.2265 mm
Pixel pr. tomme:	112
Lysstyrke:	200 cd/m ²
Kontrastforhold:	500:1
Farve support:	14,4 millioner farver
Farvespektrum:	45%
Responstid:	16 ms (Til/Fra)
Lodret opdateringshastighed:	50 - 76 Hz
Vandret opdateringshastighed:	24 - 80 kHz
Vandret synsvinkel:	90
Lodret synsvinkel:	60
Skærmbelægning:	Blændfri
Backlight-teknologi:	LED baglys
Farvetemperatur:	6500K

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år
--------------------	--

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	44.2 cm
Dybde ved forsendelse:	42.6 cm
Højde ved forsendelse:	31.6 cm
Vægt ved forsendelse:	2.8 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Uden stander - bredde: 33.98 cm - dybde: 4.15 cm - højde: 21.8 cm Med stander - vægt: 1.68 kg
------------------------------	--

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	HP Display Assistant
OS nødvendig:	Microsoft Windows 7 / 8 / 10

Effekt

Produktdatablad genereret d. 01-05-2024 11:44.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Generelt

OSD sprog:	Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Brasiliansk portugisisk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Japansk
Egenskaber:	Kviksølvfri, arsenikfrit glas
Farve:	HP sort, asteroide
Dimensioner (B x D x H):	33.98 cm x 4.15 cm x 21.8 cm - uden stander

Forbindelse

Interface:	DisplayPort (HDCP)
------------	--------------------

Mekanisk

VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm
---------------------------	--------------

Effekt

Indgangsspænding:	AC 100/240 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Til-modus):	8 W
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	8 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	9.5 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt

Diverse

Egenskaber:	VESA-interface support
Baggrundslys, brændetid:	15,000 timer
Overensstemmelsesstandarder:	Plug and Play, CSA, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, C-ETL, ETL, KCC, ICES, cTUVus, MEPS, E-Standby, ERP, CECP, CEL, ISC, EPA 7.0
Lokalisering:	Engelsk / Europa

